

EZ9F43332

Easy9 MCB 3P 32A C 3000A 400V Miniature Circuit Breaker



Ana

Seri	Easy9
Cihaz uygulaması	Dağıtım
Ürün ya da bileşen tipi	Minyatür devre kesici
Ürün grubu	Easy9 MCB
Poles	3P
Korumalı kutupların sayısı	3
[In] nominal akım	32 A
Şebeke tipi	AC
Açma birimi teknolojisi	Termal manyetik
Eğim kodu	C
Kesme kapasitesi	3000 A Icn -de 400 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60898-1 5000 A Icn -de 220 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60898-1
Yalıtıma uygunluk	Yes conforming to IEC 60898-1

Tamamlayıcı

Şebeke frekansı	50/60 Hz
[Ue] nominal çalışma voltajı	400 V AC 50/60 Hz
Manyetik açma limiti	5...10 x In
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi	3 kA 100 % x Icn -de 400 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60898-1
[Ui] nominal yalıtım voltajı	500 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60898-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	4 kV conforming to IEC 60898-1
Kontakt konum göstergesi	Evet
Kontrol tipi	Geçiş
Cihaz üzeri sinyalizasyon	Olmadan
Montaj tipi	Takılabilir
Montaj desteği	DIN rayı
9 mm vida adımı	6
Yükseklik	81 mm
Genişlik	54 mm
Derinlik	66,5 mm

Renk	Grey (RAL 7035)
Mekanik dayanıklılık	10000 cycles
Elektrik dayanıklılığı	4000 cycles
Bağlantılar - terminaller	Tunnel type terminal (top or bottom) 1...25 mm ² rigid Tunnel type terminal (top or bottom) 1...16 mm ² flexible
Sıkma torqu	3,5 N.m üst veya alt

Ortam

Standartlar	IEC 60898-1
Ürün sertifikaları	CE
IP koruma derecesi	IP20 conforming to IEC 60529
Kirlenme derecesi	2
Tropik iklim	2
Bağıl nem	95 % at -25...60 °C
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-25...60 °C
Depolama ortam koşulları	-40...85 °C

Packing Units

Paket ağırlığı (Lbs)	0,304 kg
Paket 1 Yükseklik	0,757 dm
Paket 1 genişliği	0,539 dm
Paket 1 Uzunluk	0,852 dm

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------