



Ana

Seri	Easy9
Cihaz uygulaması	Dağıtım
Ürün ya da bileşen tipi	Minyatür devre kesici
Ürün grubu	Easy9 MCB
Poles	3P
Korumalı kutupların sayısı	3
[In] nominal akım	32 A
Şebeke tipi	AC
Açma birimi teknolojisi	Termik Manyetik
Eğim kodu	C
Kesme kapasitesi	3000 A Icn -de 400 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60898-1 5000 A Icn -de 220 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60898-1
Yalıtıma uygunluk	Evet 'e uygun IEC 60898-1

Tamamlayıcı

Şebeke frekansı	50/60 Hz
[Ue] nominal çalışma voltajı	400 V AC 50/60 Hz
Manyetik açma limiti	5...10 x In
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi	3 kA 100 % x Icn -de 400 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60898-1
[Ui] nominal yalıtım voltajı	500 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60898-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	4 kV 'e uygun IEC 60898-1
Kontakt konum göstergesi	Evet
Kontrol tipi	Geçiş
Cihaz üzeri sinyalizasyon	Olmadan
Montaj tipi	Takılabilir
Montaj desteği	DIN rayı
9 mm vida adımı	6
Yükseklik	81 mm
Genişlik	54 mm
Derinlik	66,5 mm
Renk	Gri (RAL 7035)
Mekanik dayanıklılık	10000 cycles
Elektrik dayanıklılığı	4000 cycles
Bağlantılar - terminaller	Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1...25 mm ² sert Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1...16 mm ² esnek
Sıkma torku	3,5 N.m üst veya alt

Ortam

Standartlar	IEC 60898-1
Ürün sertifikaları	CE
IP koruma derecesi	IP20 'e uygun IEC 60529
Kirlenme derecesi	2
Tropik iklim	2
Bağıl nem	95 % -de -25...60 °C

Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-25...60 °C
Depolama ortam koşulları	-40...85 °C

Paketleme üniteleri

Birim paket türü 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Paket ağırlığı (Lbs)	0,318 kg
Paket 1 Yükseklik	7,57 cm
Paket 1 genişliği	5,39 cm
Paket 1 Uzunluk	8,52 cm
Birim paket türü 2	BB1
Paketteki birim sayısı 2	4
Paket 2 Ağırlığı	1,446 kg
Paket 2 Yükseklik	9 cm
Paket 2 genişliği	8,5 cm
Paket 2 Uzunluk	24 cm
Birim paket türü 3	S03
Paketteki birim sayısı 3	48
Paket 3 Ağırlığı	17,839 kg
Paket 3 Yükseklik	30 cm
Paket 3 genişliği	30 cm
Paket 3 Uzunluk	40 cm

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------