



### Ana

Seri	Easy9
Cihaz uygulaması	Dağıtım
Ürün ya da bileşen tipi	Minyatür devre kesici
Ürün grubu	Easy9 MCB
Poles	4P
Korumalı kutupların sayısı	4
[In] nominal akım	32 A
Şebeke tipi	AC
Açma birimi teknolojisi	Termik Manyetik
Eğim kodu	C
Kesme kapasitesi	3000 A Icn -de 400 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60898-1 5000 A Icn -de 220 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60898-1
Yalıtıma uygunluk	Evet 'e uygun IEC 60898-1

### Tamamlayıcı

Şebeke frekansı	50/60 Hz
[Ue] nominal çalışma voltajı	400 V AC 50/60 Hz
Manyetik açma limiti	5...10 x In
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi	3 kA 100 % x Icn -de 400 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60898-1
[Ui] nominal yalıtım voltajı	500 V AC 50/60 Hz 'e uygun IEC 60898-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	4 kV 'e uygun IEC 60898-1
Kontakt konum göstergesi	Evet
Kontrol tipi	Geçiş
Cihaz üzeri sinyalizasyon	Olmadan
Montaj tipi	Takılabilir
Montaj desteği	DIN rayı
9 mm vida adımı	8
Yükseklik	81 mm
Genişlik	72 mm
Derinlik	66,5 mm
Renk	Gri (RAL 7035)
Mekanik dayanıklılık	10000 cycles
Elektrik dayanıklılığı	4000 cycles
Bağlantılar - terminaller	Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1...25 mm <sup>2</sup> sert Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1...16 mm <sup>2</sup> esnek
Sıkma torku	3,5 N.m üst veya alt

### Ortam

Standartlar	IEC 60898-1
Ürün sertifikaları	CE
IP koruma derecesi	IP20 'e uygun IEC 60529
Kirlenme derecesi	2
Tropik iklim	2
Bağıl nem	95 % -de -25...60 °C

Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-25...60 °C
Depolama ortam koşulları	-40...85 °C

### Paketleme üniteleri

Birim paket türü 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Paket ağırlığı (Lbs)	0,424 kg
Paket 1 Yükseklik	7,45 cm
Paket 1 genişliği	7,22 cm
Paket 1 Uzunluk	8,51 cm

### Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------