

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Yardımcı kontak, Acti9 A9A, iOF/SD+OF, 2 C/O, 100mA ila 6A, 24VAC ila 415VAC, 24VDC ila 130VDC, üst ve alt bağlantı.

A9A26909

Ana

range of product	Acti 9
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Çift AK veya hata kontağı
Ürün Grubu	iOF/SD+OF
sinyal kontaktları düzenleme	2 K/A
[In] nominal akım	0,1...6 A at 24...240 V, AC 50/60 Hz 0,1...3 A at 415 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at 24 V, DC 0,1...2 A at 48 V, DC 0,1...1,5 A at 60 V, DC 0,1...1 A at 130 V, DC
9 mm vida adımı	1
Standartlar	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048,5
Ürün Sertifikaları	CE UKCA
kalite etiketleri	EAC CCC CMIM

Tamamlayıcı

Seri Uyumluluğu	Acti9 iC60 Acti9 iLD Acti9 ARA Acti9 RCA Acti9 iDPN Vigi Acti9 iC40 Acti9 iSW-NA Acti9 iCVm40 Acti9 iCVr40 Acti9 iDDm40
[Ui] nominal yalıtım voltajı	500 V
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	4 kV
Cihaz üzerii sinyalizasyon	Mekanik gösterge
Montaj Şekli	Takılabilir
Montaj Konumu	Left side of circuit-breaker
Montaj Desteği	DIN rayı
comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu	NA
yükseklik	90 mm
genişlik	9 mm
derinlik	73 mm

ürün ağırlığı	43 g
renk	Beyaz
bağlantılar - terminaller	Vida kelepçesi terminali (top and bottom): 1 cable(s) 0,5...2,5 mm ² - esnek Vida kelepçesi terminali (top and bottom): 1 cable(s) 1...4 mm ² - sert Vida kelepçesi terminali (top and bottom): 2 cable(s) 2,5 mm ² - sert Vida kelepçesi terminali (top and bottom): 2 cable(s) 1,5 mm ² - halkalı ve esnek
tel sıyırma uzunluğu	10 mm
sıkma torku	1 N.m top and bottom

Ortam

IP koruma derecesi	IP20
kirlenme derecesi	3
tropik iklim	2
bağıl nem	95 % -de 55 °C
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-35...70 °C
Depolama Ortam Koşulları	-40...85 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	2,300 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	9,400 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	50,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,000 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	27,000 cm
Package 2 Weight	682,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	7,507 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	1 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	0.5 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Hayır
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
AB RoHS Direktifi	Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermiyor
Halojenizasyon durumu	Halojen içermeyen plastik parçalara sahip ürün
PVC içermeyen	Evet

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketleme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	29
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.