

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Yardımcı kontak, Acti9 A9N, SD, 1 C/O, 100mA ila 6A, 24-415 VAC, 24-130 VDC, alt bağlantı

A9N26907

Ana

range of product	Acti 9
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Hata kontağı
Ürün Grubu	SD
sinyal kontakları düzenleme	1 K/A
[In] nominal akım	0,1...6 A at 24...250 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at 24...240 V, AC 50/60 Hz 0,1...3 A at 415 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at 24 V, DC 0,1...2 A at 48 V, DC 0,1...1,5 A at 60 V, DC 0,1...1 A at 130 V, DC
9 mm vida adımı	1
Standartlar	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048,5
Ürün Sertifikaları	CE UKCA
kalite etiketleri	EAC CCC

Tamamlayıcı

Seri Uyumluluğu	Acti9 C120 Acti9 C60H-DC Acti9 SW60-DC Acti9 C60PV-DC Acti9 xC60
[Ui] nominal yalıtım voltajı	500 V
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	4 kV
Cihaz üzerii sinyalizasyon	Mekanik gösterge
Montaj Şekli	Takılabilir
Montaj Konumu	Left side of circuit-breaker
Montaj Desteği	DIN rayı
comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu	Üst: EVET
yükseklik	85,3 mm
genişlik	9 mm
derinlik	68 mm
ürün ağırlığı	30 g
renk	Beyaz

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

bağlantılar - terminaller	Vida kelepçesi terminali (alt): 1 cable(s) 0,5...2,5 mm² - sert Vida kelepçesi terminali (alt): 2 cable(s) 1,5 mm² - esnek Vida kelepçesi terminali (alt): 2 cable(s) 1,5 mm² - halkalı ve esnek
tel sıyırma uzunluğu	9 mm
sıkma torku	1 N.m alt

Ortam

IP koruma derecesi	IP20
kirlenme derecesi	3
tropik iklim	2
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-25...70 °C
Depolama Ortam Koşulları	-40...85 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	7,700 cm
Package 1 Width	1,800 cm
Package 1 Length	9,200 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	36,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,000 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	23,500 cm
Package 2 Weight	492,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	108
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	5,038 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	0.8 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	0.2 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	0.5 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Hayır
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
CIP Numarası	28bfb466-f950-4025-8655-16cfe4e6c6f3
AB RoHS Direktifi	Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermiyor
Halojenizasyon durumu	Ürün eşik değerlerin üzerinde halojen içerir

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketleme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	29
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.