

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Kaçak Akım Koruma Rölesi, Acti9, A-SI Tipi, 30 mA, 4-Kutup, 125A

A9R31492

Ana

Seri	Acti 9
Ürün Adı	Acti9 RCCB-ID
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Kaçak akım devre kesicisi (RCCB)
Ürün Grubu	RCCB-ID
Kutup Tanımı	4P
nötr konum	Sol
[In] nominal akım	125 A
Şebeke Tipi	AC
toprak kaçağı hassasiyeti	30 mA
toprak kaçağı koruması zaman gecikmesi	Anlık
toprak kaçağı koruma sınıfı	Tip A-SI (Süper Bağışıklı)
hominal kesme ve kapama kapasitesi	Im = 1250 A 400 V 'e uygunIEC/EN 61008-1 Im = 1250 A 230 V 'e uygunIEC/EN 61008-2-1
nominal koşullu kısa devre akımı	Inc 10 kA 125 A

Tamamlayıcı

sistemde cihazın yeri	Çıkış
Şebeke Frekansı	50 Hz
[Ue] nominal çalışma voltajı	400 V AC 50 Hz 'e uygunIEC/EN 61008-1 400 V AC 50 Hz 'e uygunIEC/EN 61008-2-1
rezidüel akım açma teknolojisi	Gerilim bağımsız
[Ui] nominal yalıtım voltajı	400 V AC 50 Hz 'e uygunIEC/EN 61008-1 400 V AC 50 Hz 'e uygunIEC/EN 61008-2-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	4 kV 'e uygunIEC/EN 61008-1 4 kV 'e uygunIEC/EN 61008-2-1
kontak konum göstergesi	Evet
Kontrol tipi	Geçiş
Cihaz üzerii sinyalizasyon	Red/green indicator Açma göstergesi
Montaj Şekli	Sabit
Montaj Desteği	35 mm simetrik DIN rayı
bağlantı aralığı	18 mm fazlar arasında
9 mm vida adımı	8
yükseklik	86 mm

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

genişlik	72 mm
derinlik	76 mm
ürün ağırlığı	420 g
renk	Gri
Mekanik dayanıklılık	5000 cycles
elektrik dayanıklılığı	2000 cycles
kilitleme temini	Kilitlenebilir
bağlantılar - terminaller	Tünel tipi terminaller2 kablo(lar) 1,5...16 mm ² esnek Tünel tipi terminaller2 kablo(lar) 1,5...16 mm ² sert Tünel tipi terminaller1 kablo(lar) 1,5...50 mm ² sert Tünel tipi terminaller1 kablo(lar) 1,5...35 mm ² esnek Tünel tipi terminaller1 kablo(lar) 1,5...35 mm ² halkalı ve esnek Tünel tipi terminaller2 kablo(lar) 1,5...16 mm ² halkalı ve esnek
tel sıyırma uzunluğu	11 mm
sıkma torku	3 N.m

Ortam

Standartlar	IEC/EN 61008-1 IEC/EN 61008-2-1
Ürün Sertifikaları	CE
kalite etiketleri	VDE
IP koruma derecesi	IP20 conforming to IEC/EN 60529 IP40 (modüler muhafaza) conforming to IEC/EN 60529
kirlenme derecesi	3
elektromanyetik uyumluluk	8/20 µs darbe dayanımı, 3 kA 'e uygunIEC/EN 61008-1 8/20 µs darbe dayanımı, 3 kA 'e uygunIEC/EN 61008-2-1
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-25...40 °C
Depolama Ortam Koşulları	-40...85 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	432,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,499 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket

Hayır

Plastik olmayan ambalaj

Hayır

CIP Numarası

A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723

AB RoHS Direktifi

[Muafiyetle Uyumlu](#)

REACH Yönetmeliği

[Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte](#)

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım

Hayır

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Döngüsellik Profili

Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur

Geri alma

Yok

WEEE etiketi



Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.