

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



"APC Netshelter Kabinet Otomatik Transfer Anahtarı, 1U, 10A, 230V, C14 İÇ, 12 C13 DIŞ, 50/60Hz"

AP4421A

Ana

Main Input Voltage	230 V AC 1 faz
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Otomatik aktarım anahtarı
Main Output Voltage	230 V AC 1 faz
Input Connection Type	IEC 60320 C14 10 A 2faz+E
raf birimi sayısı	1U
Tedarik Edilen Ekipman	Montaj donanımı Kabin Montaj kancaları

Fiziksel

Renk	Siyah
yükseklik	44 mm
genişlik	432 mm
derinlik	236 mm
ürün ağırlığı	3,93 kg
Montaj Konumu	Ön
Montaj tercihi	No preference
Montaj Şekli	Raf montajı
montaj konumu	Yatay

Giriş

ağ frekansı	50/60 Hz
Nominal akım (I _r)	10 A
izin verilebilir gerilim	207...253 V
Maks. hat akımı	10 A
Yük Kapasitesi	2000 VA

Çıkış

Çıkış bağlantısı tipi	12 IEC 60320 C13 10 A 2faz+E
Güç Prizlerinin Sayısı	12
Koruma Türü	Devre kesici olmadan

Uyumluluk

Ürün Sertifikaları	EN 55022 sınıf A FCC bölüm 15 sınıf A
--------------------	--

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanımlar için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Standartlar	EN 55022 sınıf A FCC Kısım 15 Sınıf A
-------------	--

Ortama dair

Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-5...45 °C
bağıl nem	5...95 %
Çalışma Yüksekliği	0...10000 ft
Depolama Ortam Koşulları	-25...65 °C
Depolama Bağıl Nemi	5...95 %
depolama yüksekliği	0...15240 m

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	11,00 cm
Package 1 Width	35,00 cm
Package 1 Length	60,00 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	5,420 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	126,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	230,000 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	24
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	724 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	54 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0.7 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0.5 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	666 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	3 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
CIP Numarası	2596f23e-8f37-45ab-8e70-ca58eb98cd8c
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte
Halojenizasyon durumu	Ürün eşik değerlerin üzerinde halojen içerir

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketleme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	55
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Çıkarılabilir pil	Evet
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Image of product / Alternate images

Alternative



