

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



"APC Netshelter Kabinet Otomatik Transfer Anahtarı, 1U, 16A, 230V, 2 IEC309 GİRİŞ, 1 IEC309 ÇIKIŞ, 50/60Hz"

AP4422A

Ana

Main Input Voltage	230 V AC 1 faz
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Otomatik aktarım anahtarı
Main Output Voltage	230 V AC 1 faz
Input Connection Type	IEC 60309 16 A 2faz+E
raf birimi sayısı	1U
kablo uzunluğu	2,43 m
kabloların sayısı	2
Tedarik Edilen Ekipman	Montaj donanımı Kabin Montaj kancaları

Fiziksel

Renk	Siyah
yükseklik	44 mm
genişlik	432 mm
derinlik	236 mm
ürün ağırlığı	4,21 kg
Montaj Konumu	Ön
Montaj tercihi	No preference
Montaj Şekli	Raf montajı
montaj konumu	Yatay

Giriş

ağ frekansı	50/60 Hz
Nominal akım (Ir)	16 A
izin verilebilir gerilim	207...253 V
Maks. hat akımı	16 A
giriş akımı limitleri	16 A
Yük Kapasitesi	3840 VA

Çıkış

Çıkış bağlantısı tipi	1 IEC 60309 16 A 2faz+E
Güç Prizlerinin Sayısı	1
Koruma Türü	Devre kesici olmadan

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanımlar için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

Kablo uzunluęu	0,91 m
----------------	--------

Uyumluluk

Ürün Sertifikaları	CE EMC yönerge 2004/108/EC LVD yönergesi 2006/95/EC
Standartlar	EN/IEC 60950-1 UL 60950-1

Ortama dair

Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-5...45 °C
bağıl nem	5...95 %
Çalışma Yüksekliği	0...10000 ft
Depolama Ortam Koşulları	-25...65 °C
Depolama Bağıl Nemi	5...95 %
depolama yüksekliği	0...15240 m

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	12,000 cm
Package 1 Width	35,500 cm
Package 1 Length	60,000 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	6,462 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	24
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	993 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	60 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0.8 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0.6 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	929 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	3 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
AB RoHS Direktifi	Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte
Halojenizasyon durumu	Ürün eşik değerlerin üzerinde halojen içerir

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	55
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Çıkarılabilir pil	Evet
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir surette çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Image of product / Alternate images

Alternative

