

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



"APC Netshelter Kabinet Otomatik Transfer Anahtarı, 2U, 32A, 230V, 2 IEC 309 iç, 16 C13, 2 C19 dış, 50/60 Hz"

AP4424A

Ana

Main Input Voltage	230 V AC 1 faz
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Otomatik aktarım anahtarı
Main Output Voltage	230 V AC 1 faz
Input Connection Type	IEC 60320 IEC 60309 32 A 2faz+E IEC 60320
raf birimi sayısı	2U
kablo uzunluğu	2,43 m
kabloların sayısı	2
Tedarik Edilen Ekipman	Montaj donanımı Kabin Montaj kancaları

Fiziksel

Renk	Siyah
yükseklik	88 mm
genişlik	432 mm
derinlik	236 mm
ürün ağırlığı	6,94 kg
Montaj Konumu	Ön Arka
Montaj tercihi	No preference
Montaj Şekli	Raf montajı
montaj konumu	Yatay

Giriş

ağ frekansı	50/60 Hz
izin verilebilir gerilim	207...253 V
Yük Kapasitesi	7400 VA

Çıkış

Maks. akım çekimi	32 A
Güç Prizlerinin Sayısı	18
Koruma Türü	Kesici

Uyumluluk

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Ürün Sertifikaları	EN 55022 sınıf A FCC bölüm 15 sınıf A
Standartlar	EN 55022 sınıf A FCC Kısım 15 Sınıf A

Ortama dair

Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-5...45 °C
bağıl nem	5...95 %
Çalışma Yüksekliği	0...10000 ft
Depolama Ortam Koşulları	-25...65 °C
Depolama Bağıl Nemi	5...95 %

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	21,500 cm
Package 1 Width	57,500 cm
Package 1 Length	35,600 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	7,125 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	24
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	2 324 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	95 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	1 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	1 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	2 222 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	5 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
CIP Numarası	2596f23e-8f37-45ab-8e70-ca58eb98cd8c
AB RoHS Direktifi	Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte
Halojenizasyon durumu	Ürün eşik değerlerin üzerinde halojen içerir

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketleme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	55
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Çıkarılabilir pil	Evet
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Image of product / Alternate images

Alternative



