

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Easy UPS 3S, 3M, 3L, Galaxy 3L, Galaxy PW modelleri için Ağ Yönetim Kartı 3 (NMC3), uzaktan UPS izleme ve yönetimi

AP9547

Genel bakış

Sunum

The Network Management Card for Easy UPS 3 Series (AP9547) enables secure remote monitoring and control of one Easy UPS 3S, Easy UPS 3S Pro, Easy UPS 3M or Easy UPS 3L through the easy-to-use web browser interface, via EcoStruxure™ IT Software or another SNMP-enabled system.

A 1-year Secure NMC System with IEC 62443-4-2 compliant NMC firmware updates is included with the purchase of the Network Management Card. After expiration of the 1-year included Secure NMC System, the purchase of an Advantage Plan (Plus, Prime, Ultra) or EcoCare membership with onsite maintenance visits for the UPS is required to get future NMC firmware updates.

Ana

Ürün serisi	Network Management Cards
Seri Uyumluluğu	Easy UPS 3S Easy UPS 3M Easy UPS 3L Easy UPS 3S Pro Galaxy PW 2nd generation
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Device monitoring and management
Tedarik Edilen Ekipman	Micro-USB cable Kurulum kılavuzu
Giriş fazı sayısı	3
Standartlar	CISPR 32 VCCI class A ICES-003 EN 55024 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 EN 61000-6-2 EN/IEC 62040-2

Fiziksel

ürün ağırlığı	0,05 kg
genişlik	5,2 cm
yükseklik	4,4 cm
derinlik	8,0 cm

Uyumluluk

Ürün Sertifikaları	FCC Sınıf A AS/NZS
--------------------	-----------------------

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Ortama dair

Depolama Bağıl Nemi	0...95 %
bağıl nem	0...95 %
Depolama Ortam Koşulları	-15...65 °C
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-15...65 °C
depolama yüksekliği	0...15240 m
Çalışma Yüksekliği	0...10000 ft

İletişim & Yönetim

Haberleşme Ağ Tipi	10/100/1000BASE-T
Yetkilendirme	Radius
Haberleşme Port Protokolü	HTTP over secure sockets Layer (HTTPS) SSH FTP HTTP SNMP DHCP BOOTP (Bootstrap Protokolü) TCP/IP

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	16,500 cm
Package 1 Length	24,000 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	314,000 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	44
Package 2 Height	55,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	17,000 kg

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamı aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	69 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	66 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Hayır
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
CIP Numarası	F4c2965e-f80d-4830-8cd4-be926afb0f45
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	95
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.