

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Servo motor, Easy Lexium 18, 100W, L40, 23 bit, OPTO INC BK

BCH18LB01332F5C

Ana

Ürün serisi	Lexium 18
Seri Uyumluluğu	Easy Lexium 18
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Servo motor
Ürün Grubu	BCH18

Tamamlayıcı

maksimum mekanik hız	6000,0 rpm
[Us] Nominal Besleme Gerilimi	200...240 V
sürekli durma akımı	1,1 A
sürekli durma torku	0,32 N.m, 220 V
sürekli güç	100 W
tepe durma torku	0,96 N.m, 220 V
nominal çıkış gücü	100 W, 220 V
nominal tork	0,32 N.m, 220 V
nominal hız	3000 rpm, 220 V
maksimum kalıcı akım	3,4 A
şaft ucu	Paralel anahtar
şaft çapı	8 mm
şaft uzunluğu	25 mm
anahtar genişliği	3 mm
geri besleme tipi	23 bits optic incremental encoder
frenleme	İle
tutma torku	0,35 N.m
Montaj Desteği	Asya standardı flanş
motor flanş boyutu	40 mm
elektrikli bağlantı	2 konnektör Erkek/dişi
tork sabiti	0,29 N.m/A -de 40 °C
geri emf sabiti	23,6 V/krpm -de 40 °C
motor kutuplarının sayısı	5,0
rotor ataleti	0,036 kg.cm ²
stator direnci	22,8 Ohm

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanımlar için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

stator endüktansı	23,8 mH
maksimum radyal güç Fr	78 N
maksimum eksenel güç Fa	54 N
uzunluk	127,8 mm
montaj deliklerinin sayısı	2,0
montaj deliklerinin dairesel çapı	4,5 mm
genişlik	127,8 mm
yükseklik	42,0 mm
derinlik	50,75 mm
ürün ağırlığı	0,65 kg
enkoder tipi	Optic encoder
atalet	0,036 kg.cm ² of brake 0,0 kg.cm ² of motor

Ortam

IP koruma derecesi	IP67
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	0...40 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	9,2 cm
Package 1 Width	9,1 cm
Package 1 Length	26,8 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	700 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	29,9 cm
Package 2 Length	39,8 cm
Package 2 Weight	9,0 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	2 514 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	8 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	2 506 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Evet
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.