

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Servo motor BCH18, 3kw, L130, 23bit, OPTO MT

BCH18LM3033CA6C

Ana

Ürün serisi	Lexium 18
Seri Uyumluluğu	Easy Lexium 18
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Servo motor
Ürün Grubu	BCH18

Tamamlayıcı

maksimum mekanik hız	6000,0 rpm
[Us] Nominal Besleme Gerilimi	220 V
sürekli durma akımı	18,6 A
sürekli durma torku	9,8 N.m, 220 V
sürekli güç	3000 W
tepe durma torku	29,4 N.m, 220 V
nominal çıkış gücü	3000 W, 220 V
nominal tork	9,8 N.m, 220 V
nominal hız	3000 rpm, 220 V
maksimum akım Irms	-de 3,0 kW, 220 V
maksimum kalıcı akım	56,0 A
ürün uyumluluğu	Motion servo drive hareket servo motorları motor -de 3,0 kW, 220 V
şaft ucu	Paralel anahtar
şaft çapı	28,0 mm
şaft uzunluğu	63,0 mm
anahtar genişliği	8,0 mm
geri besleme tipi	23 bits optic multi turn encoder
frenleme	Olmadan
Montaj Desteği	Asya standardı flanş
motor flanş boyutu	130 mm
elektrikli bağlantı	2 konnektör Erkek/dişi
motor kutuplarının sayısı	5,0
rotor ataleti	7,63 kg.cm²
stator direnci	0,1 Ohm
stator endüktansı	1,53 mH

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanımlar için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

maksimum radyal güç Fr	980 N
maksimum eksenel güç Fa	392 N
uzunluk	208,9 mm
montaj deliklerinin sayısı	4
montaj deliklerinin dairesel çapı	9 mm
genişlik	208,9 mm
yükseklik	130,0 mm
derinlik	182,4 mm
ürün ağırlığı	10,3 kg
enkoder tipi	Optic encoder
atalet	0,0 kg.cm² of brake 7,63 kg.cm² of motor

Ortam

IP koruma derecesi	IP67
--------------------	------

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	25 cm
Package 1 Width	30 cm
Package 1 Length	40 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	11,3855 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	105 cm
Package 2 Width	60 cm
Package 2 Length	80 cm
Package 2 Weight	204,939 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	13 780 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	102 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	2 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	4 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	13 657 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	15 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Hayır
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.