

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



"Apc Back-Ups Pro For Gaming, 2200Va/1320W, Kule, 230V, 4X Schuko Ve 2X Iec C13 Çıkışı, Rgb Işıklar, Saf Sinüs Dalgası, Arctic (Beyaz)"

BGM2200-GR

Ana

Main input voltage	230 V AC 1 faz
Other input voltage	230 V
Input connection	CEE 7/7
Maximum input current	12 A
Input harmonic distortion	Tam yük için %3'ten daha az
Input protection	Devre kesici
Switching current capacity	15 A
Plug standard	Schuko
Efficiency at full load	168...302 V
Input frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz
Output voltage	230 V AC 1 faz
Rated power in W	1320 W
Rated power in VA	2200 VA
Output connection	4 CEE 7/3 Aşırı gerilim 2 IEC 60320 C13
Type of USB power supply	USB tipi A + C
Maximum configurable power in VA	2200 VA
Maximum configurable power in W	1320 W
Transfer time	8ms tipik : 10 ms maksimum
UPS topology	Hat Etkileşimli
Waveform type	Sinüs dalgası
Full load runtime	00:30:00
Half load runtime	00:04:19
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz senk'den ana girişe
Yedek pil	APCRBC216

Grafikler

Çalışma Süresi	View Runtime Graph
Verimlilik	View Efficiency Graph

Tamamlayıcı

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Battery type	Lead-acid internal included
Control panel	Çok işlevli lcd durum ve kontrol konsolu
Free slot	0
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
UPS connectivity	USB port
Surge energy rating	1080 J
Noise filtering	Tam zamanlı çok kutuplu gürültü filtreleme: ieee'nin %5'i aşırı gerilim geçişi: sıfır kenetleme cevap zamanı: anlık
Cable length	1,5 m
Number of cables	1
Color	Beyaz
Height	292,1 mm
Width	104,14 mm
Depth	408,94 mm
Product weight	12,3 kg
Mounting support	Zemin
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Kabine monte edilemez
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Mounting position	Dikey
Mounting mode	Tower
Number of power module free slots	0
Number of preinstalled power modules	0
Additional specification	Gaming performance
Redundant	No
Range of product	Back-UPS Pro
Product or component type	Kesintisiz güç kaynağı (UPS)

Ortam

Product certification	CE CB
Equipment protection policy	Ömür : 50000 Euro
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-15...40 °C
Storage altitude	0...3048 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0...95 %
Storage relative humidity	0...95 %
Acoustic level	45 dBA
Operating altitude	0...10000 ft

Aküler& Çalışma Zamanı

Battery type	Kurşun-asit batarya
Battery voltage	24 V
Included battery module	1
Empty battery slot	0
Typical recharge time	16 h
RBC quantity	1
Overcurrent protection	15 A
Battery life	3...5 yr
Battery charging power	12 W rated

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	15,5 cm
Package 1 Width	35,5 cm
Package 1 Length	48 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	14,52 kg
SCC14	20731304634779

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	24
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	517 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	139 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	1 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	375 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Hayır
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
CIP Numarası	Ec96232c-7000-4722-846e-a372cdfca8dc
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte



Enerji Verimliliği

Optimize Edilmiş Enerji Verimliliği	Enerji verimliliği sunan ürün
-------------------------------------	-------------------------------

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketleme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	62
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Çıkarılabilir pil	Kullanıcı tarafından değiştirilebilir
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Image of product / Alternate images

Alternative



