

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Apc Back-Ups Connect 12Vdc 36W, Lityum-İyon, Mini Ağ Ups, İnternet Yönlendiricilerini, İp Kameralarını Ve Daha Fazlasını Korumak İçin

CP12036LI

Ana

Main Input Voltage	12 V DC 1 faz
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Güç besleme
Main Output Voltage	12 V DC 1 faz
Pil türü	Li-Ion (Lityum-İyon)
Ürün serisi	Back-UPS Connect

Tamamlayıcı

Açtırma sıcaklığı	2 W
montaj modu	Takılabilir

Aküler& Çalışma Zamanı

Tipik şarj zamanı	9 h
-------------------	-----

Fiziksel

Renk	Beyaz
genişlik	99 mm
derinlik	109 mm
ürün ağırlığı	0,3 kg
Montaj Şekli	Kabine monte edilemez
yükseklik	25 mm

Çıkış

Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts)	36 W
Çıkış Gerilimi	12 V

Uyumluluk

Ürün Sertifikaları	CE
Standartlar	CE EN/IEC 61000-4-8 EN/IEC 61000-4-2 EN/IEC 62368-1

Ortama dair

Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	0...40 °C
---------------------------------	-----------

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Bağıl Nem	0...95 %
Çalışma Yüksekliği	0...10000 ft
Depolama Ortam Koşulları	-10...50 °C
depolama yüksekliği	0...5000 m
IP Koruma Derecesi	< IP20

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	3,300 cm
Package 1 Width	11,500 cm
Package 1 Length	16,300 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	366,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,900 kg
SCC14	10731304632396
Palet ünitesi katmanları	6
Palet katmanları	4

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	24
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamı aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	186 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	172 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0.6 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0.3 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	11 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Hayır
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
CIP Numarası	73b1309a-d65b-4414-9fb4-d80a65253bd6
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	33
Çıkarılabilir pil	Evet
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Image of product / Alternate images

Alternative





