

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Easy Ups 3L 300 Kva 400 V 3:3 Ups, Başlatma 5X8

E3LUPS300KHS

Genel bakış

Sunum	Easy-to-configure, easy-to-use and easy-to-service 300 kVA 3 phase UPS with an exceptional combination of competitive specifications, compact footprint, and highly available parallel and redundant designs. The EcoStruxure connected Schneider Electric Easy UPS 3L is the easy choice for business continuity on your shop floor or in your electrical room. Includes 5x8 start-up service.
-------	---

Ana

Main input voltage	400 V AC 3 faz
Other input voltage	380 V 415 V
Maximum input current	540 A
Max short time withstand current	35 kA
Input harmonic distortion	Tam yük için %3'ten daha az
Load power factor	Değer kaybı olmadan 0,5 ileride 0,5 geride aralığında
Efficiency at full load	323...477 V
Input frequency	40...70 Hz
Output voltage	400 V AC 3 faz
Other output voltage	380 V 415 V
Rated power in W	300 kW
Rated power in VA	300 kVA
Maximum configurable power in VA	300 kVA
Maximum configurable power in W	300 kW
Output harmonic distortion	< 2% linear load and < 4% non-linear load
Output overload operation	%125'te 10 dakika ve %150'de 60 saniye
UPS topology	Çift Dönüşüm On-Line
Output frequency	50 Hz senk'den ana girişe 60 Hz senk'den ana girişe

Tamamlayıcı

Maximum short-circuit current	35 kA
Battery type	Lead-acid external
Control panel	Dokunmatik ekranlı lcd kullanıcı arabirimi
Color	Beyaz (RAL 9003)
Height	197 cm

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Width	60 cm
Depth	85 cm
Product weight	449 kg
USB compatible	Yes
Provided equipment	Toz filtresi Kurulum kılavuzu Başlatma Servisi
Range of product	Easy UPS 3L
Product or component type	Kesintisiz güç kaynağı (UPS)

Ortam

Product certification	CE EAC RCM
Ambient air temperature for operation	0...30 °C
Ambient air temperature for storage	-25...55 °C
Storage altitude	0...14999,8 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0...95 % yoğuşmasız
Storage relative humidity	0...95 % yoğuşmasız
Acoustic level	70 dB
Heat dissipation	59386 Btu/saat
Operating altitude	0...4921 ft

Aküler& Çalışma Zamanı

Battery type	Harici batarya sistemi
Battery voltage	+/- 216...+/- 300 V
Discharge battery voltage	+/- 172.8...+/- 240 V

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	2117 mm
Package 1 Width	1000 mm
Package 1 Length	800 mm
Paket ağırlığı (Lbs)	503 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	12
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	384 ton CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	7 625 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	139 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	38 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	376 ton CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	801 kg CO2 eq.

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Hayır
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
CIP Numarası	409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Image of product / Alternate images

Alternative

