

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Easy UPS 3M 160 kVA 400 V 3:3 UPS, harici aküler için, Başlatma 5x8

E3MUPS160KHS

Genel bakış

Sunum İşinizin sürekliliğini sağlamayı kolaylaştıran gelişmiş ürün özellikleri, sağlam elektrik özellikleri ve kompakt tasarımıyla birlikte kurulumu, bağlantısı, kullanımı ve servis işlemleri kolay olan 160 kVA 3 fazlı UPS. Küçük ve orta ölçekli veri merkezleri ve iş açısından kritik önemdeki diğer uygulamalar için ideal olan bu UPS, bulut tabanlı uzaktan izleme ve yönetim özelliğiyle aklınızın UPS lerde kalmamasını sağlayan EcoStruxure'a hazır durumdadır. Aküsüz verildiğinden, akü çözümünüzü kolaylıkla özelleştirebilirsiniz. 5x8 başlatma hizmeti dahildir.

Ana

Main input voltage	400 V AC 3 faz 380 V AC 3 faz 415 V AC 3 faz
Other input voltage	380 V 415 V
Maximum input current	262 A
Max short time withstand current	10 kA
Input harmonic distortion	Tam yük için %3'ten daha az
Load power factor	Değer kaybı olmadan 0,5 ileride 0,5 geride aralığında
Cos phi	0,99
Efficiency at full load	342...477 V
Input frequency	40...70 Hz
Output voltage	400 V AC 3 faz 380 V AC 3 faz 415 V AC 3 faz
Other output voltage	380 V 415 V
Rated power in W	160 kW
Rated power in VA	160 kVA
Harmonic distortion	%3'ten az
Maximum configurable power in VA	160 kVA
Maximum configurable power in W	160 kW
Output harmonic distortion	< 3% linear load and < 5% non-linear load
Output overload operation	%125'te 10 dakika ve %150'de 60 saniye
Output voltage tolerance	+/- %1
UPS topology	Çift Dönüşüm On-Line
Waveform type	Sinüs dalgası
Output frequency	50 Hz senk'den ana girişe 60 Hz senk'den ana girişe

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenirliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Tamamlayıcı

Battery type	Lead-acid external sold separately
Control panel	Dokunmatik ekranlı lcd kullanıcı arabirimi
Color	Beyaz (RAL 9003)
Height	130 cm
Width	50 cm
Depth	85 cm
Product weight	227 kg
USB compatible	Yes
Provided equipment	Toz filtresi Montaj Kılavuzu Başlatma Servisi
Range of product	Easy UPS 3M
Product or component type	Kesintisiz güç kaynağı (UPS)

Ortam

Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-25...55 °C
Storage altitude	0...15240 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0...95 % yoğuşmasız
Storage relative humidity	0...95 % yoğuşmasız
Acoustic level	72 dBA
Heat dissipation	27297 Btu/saat
Operating altitude	0...4921 ft

Aküler& Çalışma Zamanı

Battery type	Harici batarya sistemi
Included battery module	0
Empty battery slot	0

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	150 cm
Package 1 Width	97,5 cm
Package 1 Length	62,5 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	257 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	12
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamı aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	189 ton CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	189 ton CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0.6 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Hayır
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
CIP Numarası	Bcc48c21-81f4-41e7-bf2b-336ef659ee43
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	76
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.