

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:3 UPS, dahili aküler için

E3SUPS20KHB

Genel bakış

Sunum	Gelişmiş ürün özellikleri, rekabetçi özellikler ve sağlam bir elektrik tasarımı içeren yüksek verimli trifaze UPS, veri merkezinde veya elektrik odasında iş sürekliliğini kolaylaştırır. Kurulumu, işletimi, bakımı ve servisi için son derece kolay olan 20 kVA UPS, küçük ve orta ölçekli işletmeler için idealdir. Zorlu ortamlar için toz filtresi ve uygun kaplama içerir. Bu UPS dahili aküler içindir ancak aküsüz verildiğinden, akü çalışma süresini kolaylıkla özelleştirebilirsiniz.
Teslim süresi	Genellikle 6 hafta içinde gönderilir

Ana

Main Input Voltage	400 V 3 faz
Ürün ya da bileşen tipi	Kesintisiz güç kaynağı (UPS)
Other Input Voltage	380 V 415 V
Main Output Voltage	400 V3 faz
Other Output Voltage	380 V 415 V
W cinsinden nominal güç	20 kW
VA cinsinden nominal güç	20 kVA
sağlanan ekipman	Toz filtresi Montaj Kılavuzu
Ürün serisi	Easy UPS 3S

Aküler& Çalışma Zamanı

Verimlilik	View Efficiency Graph
pil tipi	VRLA
Pil voltajı	240V
Maksimum kısa devre akımı	10 kA
Önceden Takılı Aküler	0
Boş Batarya Yuvaları	3

Fiziksel

renk	Beyaz (RAL 9003)
Yükseklik	140 cm
Genişlik	38 cm
Derinlik	92,8 cm
Ürün ağırlığı	122 kg

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Değişken seçeneği	Yes
-------------------	-----

Giriş

Maksimum Giriş Akımı	37 A
Giriş Toplam Harmonik Distorsiyon	Tam yük için %3'ten daha az
Yük güç faktörü	0,9 önden - 0,9 gecikme arası
Input Power Factor at Full Load	0,99
giriş gerilimi limitleri	304...477 V
ağ frekansı	45...65 Hz

Çıkış

VA cinsinden maksimum yapılandırılabilir güç	20 kVA
Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts)	20 kW
çıkış frekansı	50 Hz senk'den ana girişe 60 Hz senk'den ana girişe
harmonik bozulma	%3'ten az
Çıkış Voltajı THD	< 3% linear load
çıkış gerilimi toleransı	+/- %1,5
Topoloji	Çift Dönüşüm On-Line

Uyumluluk

Ürün sertifikaları	CE EAC RCM
--------------------	------------------

Ortama dair

Nominal çalışma ortam sıcaklığı	0...40 °C
bağıl nem	0...95 % yoğuşmasız
çalışma yüksekliği	0.
Depolama ortam koşulları	-15...40 °C
Depolama Bağıl Nemi	0...95 % yoğuşmasız
depolama yüksekliği	0,0000000000...15240,0000000000 m
Online termal dağılım	900 W
IP koruma derecesi	IP20

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	164 cm
Package 1 Width	101,4 cm
Package 1 Length	56,3 cm
Package 1 Weight	158 kg

Sözleşme garantisi

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı



Rohs Exemption Information

Evet

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Döngüsellik Profili

[Kullanım Sonu Bilgileri](#)

Image of product / Alternate images

Alternative

