

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Kolay PDU Ölçümlü 1U 16A 230V (8)C13

EPDU2016M

Ana

Renk	Siyah
Ürün Ya da Bileşen Tipi	PDU
PDU Türü	Ölçümlü
Cord length	2,49 m
Tedarik Edilen Ekipman	Yatay montaj braketleri

Tamamlayıcı

Ana Giriş Gerilimi	230 V 1 faz
yükseklik	44 mm
genişlik	482 mm
Ana Çıkış Gerilimi	208 V
derinlik	100 mm
ürün ağırlığı	1,7 kg
Montaj Konumu	Ön
Montaj tercihi	No preference
Giriş Bağlantısı Tipi	IEC 60320 C20
Montaj Şekli	Raf montajı
Rack units	1U
montaj konumu	Yatay
giriş akımı limitleri	16 A
Yük Kapasitesi	3680 VA
ağ frekansı	50/60 Hz
Outlet type and quantity	8 IEC 60320 C13

Ortam

Ürün Sertifikaları	CE UKCA
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-5...50 °C
bağıl nem	5...95 %
Çalışma Yüksekliği	0...10000 ft
Depolama Ortam Koşulları	-25...65 °C
Depolama Bağıl Nemi	5...95 %

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	6,8 cm
Package 1 Width	21 cm
Package 1 Length	57 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	3 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	12
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	649 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	33 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	6 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	2 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	603 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	5 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Hayır
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketleme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	44
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Çıkarılabilir pil	Hayır
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Image of product / Alternate images

Alternative

