

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Kolay PDU Ölçülü SıfırU 16A 230V (18)C13 (3)C19 IEC309

EPDU2116M

Ana

Renk	Siyah
Ürün Ya da Bileşen Tipi	PDU
PDU Türü	Ölçümlü
Cord length	2,99 m
kabloların sayısı	1
Tedarik Edilen Ekipman	Montaj Kılavuzu

Tamamlayıcı

Ana Giriş Gerilimi	230 V 1 faz
yükseklik	1400 mm
genişlik	56 mm
Ana Çıkış Gerilimi	230 V
derinlik	56 mm
ürün ağırlığı	3,05 kg
Montaj Konumu	Yan
Montaj tercihi	No preference
Giriş Bağlantısı Tipi	IEC 60309 16 A 2faz+E
Montaj Şekli	Raf montajı
Rack units	0U
montaj konumu	Dikey
giriş akımı limitleri	16 A
Yük Kapasitesi	3680 VA
ağ frekansı	50/60 Hz
Outlet type and quantity	18 IEC 60320 C13

Ortam

Ürün Sertifikaları	CE UKCA
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-5...50 °C
bağıl nem	5...95 %
Çalışma Yüksekliği	0...10000 ft
Depolama Ortam Koşulları	-25...65 °C

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenirliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Depolama Bağıl Nemi	5...95 %
---------------------	----------

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	6,8 cm
Package 1 Width	26 cm
Package 1 Length	156 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	4,05 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	12
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	580 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	45 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	8 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	2 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	519 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	7 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Hayır
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	44
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Çıkarılabilir pil	Hayır
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Image of product / Alternate images

Alternative

