

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Sessiz Kontaktör, Easy9, 40A, 2NO Kontak, 230..240VAC, 50HZ

EZ9C32240

Ana

Seri	Easy9
Ürün Adı	Easy9 CT
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Kontaktör
Kutup Tanımı	2P
[Ie] nominal çalışma akımı	40 A AC-7A
kutup kontak düzenleme	2 NA
Şebeke Tipi	AC
kullanım kategorisi	AC-7A 'e uygun IEC 61095
kontrol devresi gerilimi	220...230 V AC 50 Hz

Tamamlayıcı

Şebeke Frekansı	50 Hz
[Ue] nominal çalışma voltajı	230 V
[Ui] nominal yalıtım voltajı	400 V
anahtarlama frekansı	100 anahtarlama işlemi/gün
Cihaz üzerii sinyalizasyon	AÇIK/KAPALI göstergesi
VA cinsinden tutma güç tüketimi	4,6 VA
VA cinsinden kalkış gücü	34 VA
Montaj Şekli	Takılabilir
Montaj Desteği	DIN rayı
comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu	NA
9 mm vida adımı	4
yükseklik	81 mm
genişlik	36 mm
derinlik	60 mm
ürün ağırlığı	225 g
renk	Gri (RAL 7035)
Mekanik dayanıklılık	200000 cycles
elektrik dayanıklılığı	200000 cycles
bağlantılar - terminaller	Kontrol devresi: tünel tipi terminal1...2,5 mm ² esnek Güç devresi: tünel tipi terminal1,5...4 mm ² esnek Kontrol devresi: tünel tipi terminal1...2,5 mm ² sert Güç devresi: tünel tipi terminal1,5...6 mm ² sert

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanımlar için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

sıkma torku	Kontrol devresi: 0,8 N.m Güç devresi: 2 N.m
tel sıyırma uzunluğu	9 mm

Ortam

Standartlar	IEC 61095
Ürün Sertifikaları	EAC
kalite etiketleri	CE CMIM
IP koruma derecesi	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modüler muhafaza) conforming to IEC 60529
IK koruma derecesi	IK04
kirletme derecesi	2
aşırı gerilim kategorisi	III
bağıl nem	95 % -de 55 °C
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-5...60 °C
Depolama Ortam Koşulları	-40...70 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	3,500 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	225,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	8,000 cm
Package 2 Width	9,500 cm
Package 2 Length	23,000 cm
Package 2 Weight	1,410 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	66
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	15,862 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	14 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	13 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Hayır
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
CIP Numarası	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
AB RoHS Direktifi	Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte
Halojenizasyon durumu	Ürün eşik değerlerin üzerinde halojen içerir

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketleme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	65
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.