

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Darbe rölesi, Easy9 TL, 1P, 16 A, 1 NO, 230 V, 50 Hz.

EZ9C33116

Ana

Seri	Easy9
Ürün Adı	Easy9 TL
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Darbe rölesi
Kutup Tanımı	1P
kutup kontak düzenleme	1 NA
[In] nominal akım	16 A
Şebeke Tipi	AC
kontrol devresi gerilimi	230 V 50 Hz

Tamamlayıcı

Şebeke Frekansı	50/60 Hz
[Ue] nominal çalışma voltajı	250 V AC 50 Hz
[Ui] nominal yalıtım voltajı	250 V
Kontrol tipi	Manuel kontrol
anahtarlama frekansı	100 anahtarlama işlemi/gün
darbe süresi	50...200 ms
uzaktan kumanda tipi	Basmalı düğme
Cihaz üzerii sinyalizasyon	AÇIK/KAPALI göstergesi
VA cinsinden kalkış gücü	19 VA
Montaj Şekli	Takılabilir
Montaj Desteği	DIN rayı
comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu	NA
9 mm vida adımı	2
yükseklik	81 mm
genişlik	18 mm
derinlik	64 mm
ürün ağırlığı	105 g
renk	Gri (RAL 7035)
mekanik dayanıklılık	200000 cycles
elektrik dayanıklılığı	200000 cycles

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

bağlantılar - terminaller	Kontrol devresi: tünel tipi terminal1...2,5 mm² esnek Güç devresi: tünel tipi terminal1,5...4 mm² esnek Kontrol devresi: tünel tipi terminal1...2,5 mm² sert Güç devresi: tünel tipi terminal1,5...6 mm² sert
tel sıyırma uzunluğu	11 mm
sıkma torku	1 N.m

Ortam

Standartlar	EN/IEC 60669-2-2
Ürün Sertifikaları	EAC
kalite etiketleri	CE CMIM
IP koruma derecesi	IP20 'e uygunIEC 60529 IP40 'e uygunIEC 60529 (panoda)
IK koruma derecesi	IK05
kirlenme derecesi	2
aşırı gerilim kategorisi	III
bağıl nem	95 % -de 55 °C
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-20...50 °C
Depolama Ortam Koşulları	-40...70 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	105,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,000 cm
Package 2 Width	9,500 cm
Package 2 Length	23,000 cm
Package 2 Weight	1,328 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	96
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	11,044 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	174 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	0.4 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	173 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Hayır
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
CIP Numarası	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte
Halojenizasyon durumu	Halojen içermeyen plastik parçalara sahip ürün

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketleme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	87
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.