

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Otomatik Sigorta, Easy9, 4,5kA, B-Eğrisi, 3-Kutup, 25A

EZ9F14325

Ana

Seri	Easy9
Cihaz Uygulaması	Dağıtım
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Minyatür devre kesici
Ürün Grubu	Easy9 MCB
Poles	3P
korumalı kutupların sayısı	3
[In] nominal akım	25 A
Şebeke Tipi	AC
açma birimi teknolojisi	Termik Manyetik
eğim kodu	B
kesme kapasitesi	4500 A Icn -de 230 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60898-1 4500 A Icn -de 400 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60898-1
yalıtıma uygunluk	Evet 'e uygunIEC 60898-1

Tamamlayıcı

Şebeke Frekansı	50/60 Hz
[Ue] nominal çalışma voltajı	400 V AC 50/60 Hz
manyetik açma limiti	3...5 x In
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi	4,5 kA 100 % x Icn at 400 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60898-1
[Ui] nominal yalıtım voltajı	500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60898-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	4 kV 'e uygunIEC 60898-1
kontak konum göstergesi	Evet
Kontrol tipi	Geçiş
Cihaz üzerii sinyalizasyon	Olmadan
Montaj Şekli	Takılabilir
Montaj Desteği	DIN rayı
9 mm vida adımı	6
yükseklik	81 mm
genişlik	54 mm
derinlik	66,5 mm
renk	Gri (RAL 7035)
Mekanik dayanıklılık	10000 cycles

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

elektrik dayanıklılığı	4000 cycles
bağlantılar - terminaller	Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1...25 mm² sert Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1...16 mm² esnek
sıkma torku	2 N.m üst veya alt

Ortam

Standartlar	IEC 60898-1
Ürün Sertifikaları	GOST-R
IP koruma derecesi	IP20 conforming to IEC 60529
kirlenme derecesi	2
tropik iklim	2
bağıl nem	95 % -de -25...60 °C
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-25...60 °C
Depolama Ortam Koşulları	-40...85 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	5,400 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	325,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	48
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	17,167 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	61 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	58 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0.8 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Evet
CIP Numarası	0dbcf8b1-4732-4e36-88bc-462a078c2d4c
AB RoHS Direktifi	Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte
Halojenizasyon durumu	Ürün eşik değerlerin üzerinde halojen içerir
PVC içermeyen	Yok
Silikonuz	Yok

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	59
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
Geri alma	Yok