

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Otomatik Sigorta, Easy9 Pro, 6kA, C-Eğrisi, 2-Kutup, 2A

EZ9F57202

Ana

Seri	Easy9 Pro
Cihaz Uygulaması	Dağıtım
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Minyatür devre kesici
Ürün Grubu	Easy9 Pro MCB
Kutup Tanımı	2P
korumalı kutupların sayısı	2
[In] nominal akım	2 A
Şebeke Tipi	AC
açma birimi teknolojisi	Termik Manyetik
eğim kodu	C
yalıtıma uygunluk	Evet 'e uygunIEC/EN 60898-1

Tamamlayıcı

Şebeke Frekansı	50/60 Hz
[Ue] nominal çalışma voltajı	415 V AC 50/60 Hz
manyetik açma sınırı	5...10 x In 'e uygunIEC/EN 60898-1
kesme kapasitesi	6000 A Icu -de 415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC/EN 60898-1
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi	6000 A 100 % 'e uygunIEC/EN 60898-1 - 415 V AC 50/60 Hz
sınırlama sınıfı	3
[Ui] nominal yalıtım voltajı	500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC/EN 60898-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	4 kV 'e uygunIEC/EN 60898-1
kontak konum göstergesi	Evet
Kontrol tipi	Geçiş
Cihaz üzerii sinyalizasyon	AÇIK/KAPALI göstergesi
Montaj Şekli	Takılabilir
Montaj Desteği	DIN rayı
comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu	Üst: pin type Alt: pin/fork type
9 mm vida adımı	4
yükseklik	85 mm
genişlik	36 mm
derinlik	77 mm

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanımlar için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

ürün ağırlığı	214 g
renk	Gri (RAL 7035)
Mekanik dayanıklılık	20000 cycles
elektrik dayanıklılığı	10000 cycles
kilitleme temini	Yes
bağlantılar - terminaller	Tünel tipi terminaller (alt) 1...16 mm² esnek Tünel tipi terminaller (alt) 1...25 mm² sert
sıkma torku	2 N.m

Ortam

Standartlar	IEC/EN 60898-1
Ürün Sertifikaları	TSE CE
IP koruma derecesi	IP20 conforming to IEC 60529
kirlenme derecesi	3 'e uygunIEC/EN 60947-2
tropik iklim	2 'e uygunIEC 60068-1
bağıl nem	95 % -de 55 °C
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-30...70 °C
Depolama Ortam Koşulları	-40...85 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	8,500 cm
Package 1 Width	3,600 cm
Package 1 Length	7,500 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	211,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	8,000 cm
Package 2 Width	9,000 cm
Package 2 Length	22,600 cm
Package 2 Weight	1,337 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	16,464 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	6 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	2 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0.9 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
AB RoHS Direktifi	Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte
Halojenizasyon durumu	Ürün eşik değerlerin üzerinde halojen içerir
PVC içermeyen	Yok
Silikonuz	Yok

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	0
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.