

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Otomatik Sigorta, Easy9 Pro, 4P, 16A,C Eğrisi , 6kA(IEC/EN 60898-1)

EZ9F57416

Ana

seri	Easy9 Pro
cihaz uygulaması	Dağıtım
Ürün ya da bileşen tipi	Minyatür devre kesici
Ürün grubu	Easy9 Pro MCB
Kutup tanımı	4P
korumalı kutupların sayısı	4
[In] nominal akım	16 A
Şebeke tipi	AC
açma birimi teknolojisi	Termik Manyetik
eğim kodu	C
yalıtıma uygunluk	Evet 'e uygunIEC/EN 60898-1

Tamamlayıcı

Şebeke frekansı	50/60 Hz
[Ue] nominal çalışma voltajı	415 V AC 50/60 Hz
manyetik açma sınırı	5...10 x In 'e uygunIEC/EN 60898-1
kesme kapasitesi	6000 A Icu -de 415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC/EN 60898-1
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi	6000 A 100 % 'e uygunIEC/EN 60898-1 - 415 V AC 50/60 Hz
sınırlama sınıfı	3
[Ui] nominal yalıtım voltajı	500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC/EN 60898-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	4 kV 'e uygunIEC/EN 60898-1
kontak konum göstergesi	Evet
Kontrol tipi	Geçiş
Cihaz üzerii sinyalizasyon	AÇIK/KAPALI göstergesi
Montaj Tipi	Takılabilir
montaj desteği	DIN rayı
comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu	Üst: pin type Alt: pin/fork type
9 mm vida adımı	8
Yükseklik	85 mm
Genişlik	72 mm

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Derinlik	77 mm
Ürün ağırlığı	426 g
renk	Gri (RAL 7035)
Mekanik dayanıklılık	20000 cycles
elektrik dayanıklılığı	10000 cycles
kilitleme temini	Yes
bağlantılar - terminaller	Tünel tipi terminaller (alt) 1...16 mm ² esnek Tünel tipi terminaller (alt) 1...25 mm ² sert
sıkma torku	2 N.m

Ortam

Standartlar	IEC/EN 60898-1
Ürün sertifikaları	TSE CE
IP koruma derecesi	IP20 conforming to IEC 60529
kirlenme derecesi	3 'e uygunIEC/EN 60947-2
tropik iklim	2 'e uygunIEC 60068-1
bağıl nem	95 % -de 55 °C
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-30...70 °C
Depolama ortam koşulları	-40...85 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	7,2 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	416 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	8 cm
Package 2 Width	8,5 cm
Package 2 Length	22,5 cm
Package 2 Weight	1,319 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	36
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	16,516 kg

Sözleşme garantisi

Garanti

18 ay

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

 Rohs Exemption Information [Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi	REACH Bildirisi
Eu Rohs Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Çin Rohs Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits Easy9 Pro



Guarantees downstream operational safety through reliable isolation



Reliable performance at higher short-circuit levels with 'energy limiting class 3'



Extends service life with fast closing mechanism



Handles diverse needs with up to 10kA breaking capacity



Suitable for resi/non-resi applications with compliance to IEC/EN 60898-1 and IEC/EN 60947-2



Auxiliaries can be fitted in the field for monitoring and remote tripping



31 Eki 2024

Life Is On | Schneider Electric

5

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features
Easy9 Pro

