

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Easy9 Kaçak Akım Rölesi - 4 Kutup 40A 300mA AC Tipi 400V

EZ9R64440

Ana

Ürün serisi	Easy9
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Kaçak akım devre kesicisi (RCCB)
Ürün Grubu	Easy9 RCCB
Poles	4P
nötr konum	Sol
[In] nominal akım	40 A
Şebeke Tipi	AC
toprak kaçacağı hassasiyeti	300 mA
toprak kaçacağı koruması zaman gecikmesi	Anlık
toprak kaçacağı koruma sınıfı	AC tipi
nominal kesme ve kapama kapasitesi	500 A
nominal koşullu kısa devre akımı	Easy9 MCB: 4500 A 40 A

Tamamlayıcı

sistemde cihazın yeri	Çıkış
Şebeke Frekansı	50 Hz
[Ue] nominal çalışma voltajı	400 V AC 50 Hz
rezidüel akım açma teknolojisi	Gerilim bağımsız
[Ui] nominal yalıtım voltajı	440 V AC
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	4 kV
kesinti akımı	250 A
kontakt konum göstergesi	Evet
Kontrol tipi	Geçiş
Montaj Şekli	Takılabilir
Montaj Desteği	DIN rayı
comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu	Üst: EVET
bağlantı aralığı	18 mm fazlar arasında
9 mm vida adımı	8
yükseklik	82 mm
genişlik	72 mm
derinlik	72 mm

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

renk	Gri (RAL 7035)
Mekanik dayanıklılık	5000 cycles
elektrik dayanıklılığı	AC: 2000 cycles 400 V AC 50 Hz
bağlantılar - terminaller	Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1...35 mm ² sert Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1...25 mm ² esnek
sıkma torku	3,5 N.m üst veya alt
pazar segmenti	Konut Küçük ölçekli işletmeler

Ortam

Standartlar	IEC 61008-1
Ürün Sertifikaları	CE ISI
IP koruma derecesi	IP20
kirlenme derecesi	2 'e uygun IEC 61008-1
tropik iklim	2
bağıl nem	95 % -de 55 °C
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-25...60 °C
Depolama Ortam Koşulları	-40...85 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	8,400 cm
Package 1 Width	7,700 cm
Package 1 Length	9,200 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	349,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	25,500 cm
Package 2 Weight	1,132 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	95 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	16 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	78 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0.8 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Evet
CIP Numarası	C80aa611-4852-4a2c-b49a-fd0fbf96bfd7
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte
Halojenizasyon durumu	Ürün eşik değerlerin üzerinde halojen içerir
PVC içermeyen	Yok
Silikonuz	Yok

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketleme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	51
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

