

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Kaçak Akım Koruma Rölesi, Easy9 Pro, A Tipi, 300mA, 2-Kutup, 25A

EZ9R89225

Ana

Seri	Easy9 Pro
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Kaçak akım devre kesicisi (RCCB)
Ürün Grubu	Easy9 Pro RCCB
Cihaz Uygulaması	Dağıtım
Kutup Tanımı	2P
nötr konum	Sol
[In] nominal akım	25 A
Şebeke Tipi	AC
toprak kaçağı hassasiyeti	300 mA
toprak kaçağı koruması zaman gecikmesi	Anlık
toprak kaçağı koruma sınıfı	A tipi
nominal kesme ve kapama kapasitesi	500 A
nominal koşullu kısa devre akımı	10 kA

Tamamlayıcı

sistemde cihazın yeri	Çıkış
Şebeke Frekansı	50 Hz
[Ue] nominal çalışma voltajı	240 V AC 50 Hz
rezidüel akım açma teknolojisi	Gerilim bağımsız
[Ui] nominal yalıtım voltajı	500 V
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	4 kV
kontak konum göstergesi	Evet
kesinti akımı	250 A
Kontrol tipi	Geçiş
Montaj Şekli	Takılabilir
Montaj Desteği	DIN rayı
comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu	Üst: pin type Alt: pin/fork type
9 mm vida adımı	4
renk	Gri (RAL 7035)
Mekanik dayanıklılık	5000 cycles
elektrik dayanıklılığı	4000 cycles

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

bağlantılar - terminaller	Tünel tipi terminal (top and bottom) 1...35 mm² sert Tünel tipi terminal (top and bottom) 1...25 mm² esnek
---------------------------	---

Ortam

Standartlar	IEC/EN 61008-1 IEC/EN 61008-2-1
Ürün Sertifikaları	CE
IP koruma derecesi	IP20
kirlenme derecesi	2
tropik iklim	2 'e uygunIEC 60068-1
bağıl nem	95 % -de 55 °C
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-25...60 °C
Depolama Ortam Koşulları	-40...85 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	8,2 cm
Package 1 Width	4 cm
Package 1 Length	9 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	203 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	25,3 cm
Package 2 Width	9,7 cm
Package 2 Length	9,1 cm
Package 2 Weight	1,218 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	54
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	11,602 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	8 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	6 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0.4 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
CIP Numarası	F0aa2126-7dd1-47d5-9627-f72181f26494
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte
Halojenizasyon durumu	Ürün eşik değerlerin üzerinde halojen içerir
PVC içermeyen	Yok
Silikonuz	Yok

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketleme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	1
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

