

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



GoPact Şalter 125F 30kA AC 3P3D 80A Sabit

G12F3F80

Ana

Ürün serisi	GoPact MCCB
Ürün ya da bileşen tipi	Devre kesici
ürün adı	GoPact MCCB 125
cihaz uygulaması	Dağıtım
Kutup tanımı	3P
korumalı kutup açıklaması	3d
[In] nominal akım	80 A -de 40 °C
[Ue] nominal çalışma voltajı	415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
yalıtıma uygunluk	Evet 'e uygunEN/IEC 60947-2
kullanım kategorisi	Kategori A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	30 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 50 kA Icu -de 220/230 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
Performans seviyesi	F 30 kA 380/415 V AC
Açma Birimi Adı	TM-D
açma birimi teknolojisi	Termik Manyetik
Açma Birimi Koruma Fonksiyonları	LI
Kontrol tipi	Geçiş
Circuit breaker mounting mode	Sabit

Tamamlayıcı

[Ui] nominal yalıtım voltajı	440 V AC 'e uygunEN/IEC 60947-2
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	6 kV 'e uygunEN/IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	15 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2 25 kA -de 220/230 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
Mekanik dayanıklılık	30000 cycles
elektrik dayanıklılığı	8000 cycles -de 415 V In
kutup başına güç dağılımı	18,7 W
montaj desteği	Arka plaka
montaj konumu	Yatay ve dikey Sırtında düz
üst bağlantı	Ön
aşağı bağlantı	Ön

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanımlar için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Connection terminals	vidalı terminaller
bağlantı aralığı	25 mm
koruma tipi	L : for aşırı yük koruma (termik) I : for kısa devre koruması (manyetik)
açma birimi derecesi	80 A -de 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Sabit
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	Sabit
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii	Sabit
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range	10 x In
Width (W)	75 mm
Height (H)	130 mm
Depth (D)	60 mm
Ürün ağırlığı	0,7 kg
renk	Gri (RAL 7035)

Ortam

Standartlar	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-2 Ek H
aşırı gerilim kategorisi	III
kirletme derecesi	3 'e uygunIEC 60664-1
IP koruma derecesi	IP20 conforming to IEC 60529
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-20...55 °C
Depolama ortam koşulları	-35...85 °C
çalışma yüksekliği	0...2000 m değer kaybı olmadan 2000...5000 m değer kaybı ile

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,4 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	13,9 cm
Package 1 Weight	908 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	7,579 kg
Unit Type of Package 3	P06

Number of Units in Package 3	128
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	129,764 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Muafiyetlerle uyumlu

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Döngüsellik Profili

[Kullanım Sonu Bilgileri](#)

Technical Illustration

Dimensions

