

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Yardımcı kontak bloğu, TeSys Deca,
1NO + 1NC, GV2 için, önden
montajlı, snap-in terminalli

GVAE11A

Ana

Seri	TeSys TeSys Deca
Ürün Grubu	GVAE
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Yardımcı kontak bloğu
ürün uyumluluğu	GV2P GV2L GV2ME GV2LE GV2RT GV3P GV3L GV2LM
Montaj Konumu	Ön taraf
kutup kontak düzenleme	1 NA + 1 NK
bağlantılar - terminaller	Snap-in terminal: 2 cable(s) 0,5...2,5 mm ² - katı Snap-in terminal: 2 cable(s) 0,5...4 mm ² - esnek kablo uçsuz Snap-in terminal: 2 cable(s) 0,5...2,5 mm ² - esnek Kablo uçlu Snap-in terminal: 2 cable(s) (AWG 20...AWG 12) - katı Snap-in terminal: 2 cable(s) (AWG 20...AWG 10) - sıkışık

Tamamlayıcı

[Ui] nominal yalıtım voltajı	300 V 'e uygunUL 508 300 V 'e uygunCSA C22.2 No 14 250 V 'e uygunIEC 60947-1
[Ue] nominal çalışma voltajı	24...240 V AC 24...60 V DC
[Ith] klasik açık hava termik akımı	2,5 A
Mekanik dayanıklılık	100000 cycles
minimum anahtarlama akımı	5 mA
minimum anahtarlama gerilimi	17 V
koruma tipi	GG sigorta 10 A GB2CB06 devre kesici 10 A maksimum
VA cinsinden nominal çalışma gücü	120 VA -de 110...120 V AC-15 - elektrik dayanıklılığı: 100000 cycles 120 VA -de 230...240 V AC-15 - elektrik dayanıklılığı: 100000 cycles 48 VA -de 24 V AC-15 - elektrik dayanıklılığı: 100000 cycles 60 VA -de 48 V AC-15 - elektrik dayanıklılığı: 100000 cycles
W cinsinden nominal çalışma gücü	15 W -de 48 V DC-13 - elektrik dayanıklılığı: 100000 cycles 24 W -de 24 V DC-13 - elektrik dayanıklılığı: 100000 cycles 9 W -de 60 V DC-13 - elektrik dayanıklılığı: 100000 cycles
yükseklik	15,5 mm
genişlik	45 mm
derinlik	41 mm

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

ürün ağırlığı	25 g
renk	Koyu gri

Ortam

çevresel özellik	Normal ortam
standartlar	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 IEC/EN 60335-1:Clause 30.2 IEC/EN 60335-2-40:Annex JJ
Ürün Sertifikaları	CB Şeması CE UKCA CCC cULus

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	2,002 cm
Package 1 Width	6,005 cm
Package 1 Length	7,005 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	25,401 g

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	0.4 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Evet
AB RoHS Direktifi	Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermiyor

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	42
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.