

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Yardımcı kontak bloğu, TeSys Deca, 1NO + 3NC, önden montajlı, snap-in terminalli

LADN13A

Ana

Seri	TeSys TeSys Deca
Ürün Adı	TeSys Deca
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Yardımcı kontak bloğu
Ürün Grubu	LADN
seri uyumluluğu	TeSys D CAD TeSys D LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D
Montaj Konumu	Ön
kutup kontak düzenleme	1 NA + 3 NK
Contacts operation	Anlık
[Ue] nominal çalışma voltajı	690 V AC 25...400 Hz
[Ie] nominal çalışma akımı	6 A at 120 V AC-15 1,04 A at 690 V AC-15 0,55 A at 125 V DC-13 0,1 A at 600 V DC-13
[Ui] nominal yalıtım voltajı	690 V 'e uygun IEC 60947-5-1
[Ith] klasik açık hava termik akımı	10 A (at 60 °C)
standartlar	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048,5 EN 50012 IEC 60335-1:Clause 30.2 IEC 60335-2-40:Annex JJ
Ürün Sertifikaları	CB Şeması CCC cULus CE UKCA EU-RO-MR by DNV

Tamamlayıcı

Irms nominal kapama kapasitesi	140 A AC conforming to IEC 60947-5-1 250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
izin verilebilir kısa süreli akım	100 A 60 °C 1 sn 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms
koruma tipi	GG sigorta 10 A
Mekanik dayanıklılık	30 Mcycles

minimum anahtarlama akımı	5 mA
minimum anahtarlama gerilimi	17 V
çakışmama süresi	1,5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması 1,5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması
yalıtım direnci	> 10 MOhm
bağlantılar - terminaller	Snap-in terminal 1 kablo(lar) 1...4 mm ² esnek ile Snap-in terminal 1 kablo(lar) 1...4 mm ² esnek kablo uçsuz Snap-in terminal 2 kablo(lar) 1...2,5 mm ² esnek ile Snap-in terminal 2 kablo(lar) 1...4 mm ² esnek kablo uçsuz Snap-in terminal 1 kablo(lar) 1...4 mm ² sert kablo uçsuz Snap-in terminal 2 kablo(lar) 1...4 mm ² sert kablo uçsuz
yükseklik	48 mm
genişlik	44 mm
derinlik	42 mm
ürün ağırlığı	63 g
renk	Koyu gri

Ortam

çevresel özellik	Normal ortam
IP koruma derecesi	IP20 conforming to IEC 60529
koruyucu bakım	TH 'e uygunIEC 60068
Depolama Ortam Koşulları	-60...80 °C
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-5...60 °C
çalışma yüksekliği	3000 m

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	5,200 cm
Package 1 Length	4,300 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	66,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	105
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,384 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	4 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	3 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Evet
AB RoHS Direktifi	Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermiyor

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	39
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.