

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



## Yardımcı kontak bloğu, TeSys Deca, 2NO, önden montajlı, snap-in terminalli

LADN20A

### Ana

|                                     |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seri                                | TeSys<br>TeSys Deca                                                                                                                          |
| Ürün Adı                            | TeSys Deca                                                                                                                                   |
| Ürün Ya da Bileşen Tipi             | Yardımcı kontak bloğu                                                                                                                        |
| Ürün Grubu                          | LADN                                                                                                                                         |
| seri uyumluluğu                     | TeSys D CAD<br>TeSys D LC1D<br>TeSys F LC1F<br>TeSys F CR1F<br>TeSys Deca CAD<br>TeSys Deca LC1D                                             |
| Montaj Konumu                       | Ön                                                                                                                                           |
| kutup kontak düzenleme              | 2 NA                                                                                                                                         |
| Contacts operation                  | Anlık                                                                                                                                        |
| [Ue] nominal çalışma voltajı        | 690 V AC 25...400 Hz                                                                                                                         |
| [Ie] nominal çalışma akımı          | 6 A at 120 V AC-15<br>1,04 A at 690 V AC-15<br>0,55 A at 125 V DC-13<br>0,1 A at 600 V DC-13                                                 |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı        | 690 V 'e uygun IEC 60947-5-1                                                                                                                 |
| [Ith] klasik açık hava termik akımı | 10 A (at 60 °C)                                                                                                                              |
| standartlar                         | EN/IEC 60947-5-1<br>UL 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 60947-5-1<br>GB/T 14048,5<br>EN 50012<br>IEC 60335-1:Clause 30.2<br>IEC 60335-2-40:Annex JJ |
| Ürün Sertifikaları                  | CB Şeması<br>CCC<br>cULus<br>CE<br>UKCA<br>EU-RO-MR by DNV                                                                                   |

### Tamamlayıcı

|                                   |                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Irms nominal kapama kapasitesi    | 140 A AC conforming to IEC 60947-5-1<br>250 A DC conforming to IEC 60947-5-1 |
| izin verilebilir kısa süreli akım | 100 A 60 °C 1 sn<br>120 A 60 °C 500 ms<br>140 A 60 °C 100 ms                 |
| koruma tipi                       | GG sigorta 10 A                                                              |
| Mekanik dayanıklılık              | 30 Mcycles                                                                   |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| minimum anahtarlama akımı    | 5 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| minimum anahtarlama gerilimi | 17 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| çakışmama süresi             | 1,5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması<br>1,5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| yalıtım direnci              | > 10 MOhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| bağlantılar - terminaller    | Snap-in terminal 1 kablo(lar) 1...4 mm <sup>2</sup> esnek ile<br>Snap-in terminal 1 kablo(lar) 1...4 mm <sup>2</sup> esnek kablo uçsuz<br>Snap-in terminal 2 kablo(lar) 1...2,5 mm <sup>2</sup> esnek ile<br>Snap-in terminal 2 kablo(lar) 1...4 mm <sup>2</sup> esnek kablo uçsuz<br>Snap-in terminal 1 kablo(lar) 1...4 mm <sup>2</sup> sert kablo uçsuz<br>Snap-in terminal 2 kablo(lar) 1...4 mm <sup>2</sup> sert kablo uçsuz |
| yükseklik                    | 48 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| genişlik                     | 26 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| derinlik                     | 42 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ürün ağırlığı                | 63 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| renk                         | Koyu gri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Ortam

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| çevresel özellik                | Normal ortam                 |
| IP koruma derecesi              | IP20 conforming to IEC 60529 |
| koruyucu bakım                  | TH 'e uygunIEC 60068         |
| Depolama Ortam Koşulları        | -60...80 °C                  |
| Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı | -5...60 °C                   |
| çalışma yüksekliği              | 3000 m                       |

## Paketleme üniteleri

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Paketteki birim sayısı       | 1         |
| Package 1 Height             | 5,000 cm  |
| Package 1 Width              | 3,300 cm  |
| Package 1 Length             | 4,300 cm  |
| Paket ağırlığı (Lbs)         | 36,000 g  |
| Unit Type of Package 2       | S02       |
| Number of Units in Package 2 | 165       |
| Package 2 Height             | 15,000 cm |
| Package 2 Width              | 30,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 6,333 kg  |

## Sözleşme garantisi

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (ay olarak) | 18 |
|---------------------|----|

## Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



### Çevresel ayak izi

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi                 | 4 kg CO2 eq.                          |
| Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]            | 0.3 kg CO2 eq.                        |
| Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]              | 0 kg CO2 eq.                          |
| Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]              | 0 kg CO2 eq.                          |
| Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6] | 3 kg CO2 eq.                          |
| Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]         | 0.1 kg CO2 eq.                        |
| Çevre Beyanı                                         | <a href="#">Çevresel Ürün Profili</a> |

## Use Better



### Malzemeler ve Ambalajlama

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Geri dönüşüm kartonlu paket | Evet                                                   |
| Plastik olmayan ambalaj     | Evet                                                   |
| AB RoHS Direktifi           | <a href="#">Uyumlu</a>                                 |
| REACH Yönetmeliği           | <a href="#">Referans, eşik üzerinde SVHC içermiyor</a> |

## Use Longer



### Kullanım ömrü uzatma

|        |       |
|--------|-------|
| Onarım | Hayır |
|--------|-------|

## Use Again



### Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak | 39                                                                                                                                                                                                                              |
| Döngüsellik Profili                            | Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur                                                                                                                                                                                   |
| Geri alma                                      | Yok                                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE etiketi                                   |  Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır. |