

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Easy TeSys - yardımcı kontak bloğu - 2 NA + 2 NK - vidalı-kelepçe terminalleri

LAEN22

Ana

seri	Easy TeSys
Ürün serisi	Easy TeSys Control
Ürün ya da bileşen tipi	Yardımcı kontak bloğu
cihaz uygulaması	Sinyalleme
Ürün grubu	LAEN
renk	Gri (RAL 7011)

Tamamlayıcı

seri uyumluluğu	Easypact EasyPact TVS LC1E
montaj konumu	Ön
yardımcı kontak çalışma	Anlık
kutup kontak düzenleme	2 NA + 2 NK
[Ui] nominal yalıtım voltajı	690 V - için kontrol devresi 'e uygun IEC 60947-5-1
[Ue] nominal çalışma voltajı	<= 690 V
[Ith] klasik açık hava termik akımı	8 A (at 60 °C)
Irms nominal kapama kapasitesi	140 A AC conforming to IEC 60947-5-1
[Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı	100 A - 1 sn 120 A - 500 ms 140 A - 100 ms
koruma tipi	GG sigorta 10 A
Mekanik dayanıklılık	10 Mcycles
minimum anahtarlama akımı	5 mA
minimum switching voltage	17 V
çakışmama süresi	1,5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması 1,5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması
yalıtım direnci	> 10 MOhm
bağlantılar - terminaller	Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1 mm ² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: katı veya esnek Kablo uçlu Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1 mm ² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: katı veya esnek kablo uçsuz Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 2,5 mm ² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: katı veya esnek Kablo uçlu Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 2,5 mm ² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: katı veya esnek kablo uçsuz
Ürün ağırlığı	0,06 kg

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanımlar için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Ortam

çevresel özellik	Standart ortam
Standartlar	IEC 60947-5-1
Ürün sertifikaları	GOST
IP koruma derecesi	IP20 conforming to IEC 60529
koruyucu bakım	TH 'e uygun IEC 60068
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-5...55 °C
Depolama ortam koşulları	-60...80 °C
çalışma yüksekliği	3000 m olmadan

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,800 cm
Package 1 Width	4,500 cm
Package 1 Length	5,000 cm
Package 1 Weight	61,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	72
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,729 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı



Rohs Exemption Information

Evet

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Muafiyetlerle uyumlu

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Döngüsellik Profili

Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur