

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



TeSys LE - muhafazalı DOL yolverici - 18 A - 110 V AC bobin

LE1D18F7

Ana

Seri	TeSys
Ürün Adı	TeSys LE
Ürün Grubu	LE1D
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Muhafazalı DOL yolverici
Cihaz Uygulaması	Standart
kullanım kategorisi	AC-3
cihaz düzenleme	Termal aşırı yük rölesi ayrı ayrı sipariş edilmiş Kontaktör
kontrol tipi	Açma/kapama butonu başlatma yeşil I Açma/kapama butonu durdurma/sıfırlama kırmızı O
motor gücü kW	10 kW -de 500 V AC 50/60 Hz 10 kW -de 660/690 V AC 50/60 Hz 4 kW -de 220/230 V AC 50/60 Hz 9 kW -de 415 V AC 50/60 Hz 9 kW -de 440 V AC 50/60 Hz 7,5 kW -de 380/400 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	110 V AC 50/60 Hz

Tamamlayıcı

[Ith] Conventional free air thermal current	17 A
kablo girişi sayısı	2 kablo girişi: ISO20 üst 2 kablo girişi: ISO25 üst 2 kablo girişi: ISO20 alt 2 kablo girişi: ISO25 alt
genişlik	101 mm
yükseklik	201 mm
derinlik	153,5 mm
ürün ağırlığı	1,015 kg

Ortam

Standartlar	IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1
Ürün Sertifikaları	CB Şeması UL CE UKCA
IP koruma derecesi	IP65'e uygunIEC 60529
IK koruma derecesi	IK07 conforming to IEC 60529
çalışma için ortam hava sıcaklığı	-5...40 °C

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

Malzeme	Polikarbonat
evresel zellik	Standart ortam

Paketleme niteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	19,800 cm
Package 1 Width	16,500 cm
Package 1 Length	25,000 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	1,191 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	22
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	39,202 kg

Szleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamı aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	125 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	9 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	113 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Evet
CIP Numarası	9f35ee05-3751-48fa-a30a-96c8b2cda02b
AB RoHS Direktifi	Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	37
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.