

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Haberleşme modülü, ComPacT NSX, BSCM Modbus SL/ULP, kesici durum ve kontrol modülü

LV434220

Ana

Ürün serisi	ComPacT NSX100...250 yeni nesil ComPacT NSX400...630 yeni nesil
Ürün Grubu	BSCM MBSL/ULP
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Haberleşme modülü
Cihaz Uygulaması	Haberleşme
Seri Uyumluluğu	ComPacT NSX100 ComPacT NSX160 ComPacT NSX250 ComPacT NSX400 ComPacT NSX630
modülün fonksiyonu	Kontrol devre kesicisi Kesicisi durumunun alınması Gateway for Modbus-SL connected devices

Tamamlayıcı

haberleşme ağ tipi	Modbus, Modbus Seri hat bağımlı9,6...38,4 kbauds
Montaj Şekli	Klipsle
doğruluk sınıfı	Sınıf 2 güç besleme
[Us] nominal besleme gerilimi	24 V DC
giriş gerilimi	24 V DC +/- 10 %
akım tüketimi	40 mA 24 V DC room temperature
güç tüketimi	0,96 W
bağlantılar - terminaller	Takılabilir konnektör
Ürün Sertifikaları	UL
Standartlar	CISPR 32 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-2
yükseklik	34 mm
genişlik	28 mm
derinlik	30 mm
ürün ağırlığı	14 g

Ortam

bağıl nem	5...85 % -de 55 °C yoğunlaşmaz
Depolama Ortam Koşulları	-40...85 °C

Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-25...70 °C
kirletme derecesi	3

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	4,400 cm
Package 1 Length	6,200 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	32,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	90
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,392 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	720
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	35,000 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamı aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	42 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	39 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
CIP Numarası	420bf2d3-b34e-4e58-baf2-c96c36dac5a4
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	2
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.