

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



VigiPact B Tip RHB - Kaçak Akım Koruma Rölesi

LV481010

Ana

Seri	VigiPacT
Ürün Grubu	RHB
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Rezidüel akım koruma rölesi
röle uygulaması	Koruma rölesi
Montaj Desteği	DIN rayı
toprak kaçağı koruma sınıfı	B tipi
Ayarın Tipi	Tuş takımı
rezidüel toprak kaçağı duyarlılık ayar tipi	Ayarlanabilir
Earth-leakage sensitivity	0,03...0,1 A, adjustable in step of 0.001 A 0,1...1 A, adjustable in step of 0.01 A 1...3 A, adjustable in step of 0.1 A
Earth-leakage time delay	Anlık for 0,03 A Ayarlanabilir 0...1 s for 0,03...3 A adjustable in step of 10 ms Ayarlanabilir 1...10 s for 0,03...3 A adjustable in step of 100 ms
eşik ayarı	0.015...1 A adjustable in step of 0.001 A alarm 1...3 A adjustable in step of 0.1 A alarm
Current sensors compatibility	VigiPacT TB35 toprak kaçağı akım sensörü VigiPacT TB60 toprak kaçağı akım sensörü VigiPacT TB120 toprak kaçağı akım sensörü VigiPacT TB210 toprak kaçağı akım sensörü VigiPacT TB35P toprak kaçağı akım sensörü VigiPacT TB60P toprak kaçağı akım sensörü
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım	5 A
minimum yük	1 mA -de 10 V
[Us] nominal besleme gerilimi	100...250 V AC 50...400 Hz 70...120 % 100...250 V DC
güç tüketimi	6,5 VA
Monitored distribution system	800 V - AC -de 0...2000 Hz (maksimum)
Topraklama Sistemi	TT TN-S
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	4 kV
sıfırlama	Uzaktan sıfırlama

Tamamlayıcı

test fonksiyonu	Uzaktan test Yerel
-----------------	-----------------------

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanımlar için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

izleme	Elektronik (watchdog) Güç besleme (sürekli) Röle/sensör bağlantısı (sürekli)
sinyal kontakları düzenleme	1 NA/NK alarm hata kurtarma 1 NA ön alarm hata kurtarma
ölçümün tipi	Toprak hatası akım dahili ölçümü, aralık: % 80...100
ayarların kurcalamaya dayanıklılığı	Erişim kodu ile korunur
bağlantılar - terminaller	Terminal bloğu 1 kablo(lar) 0,2...2,5 mm ² esnek AWG 24...AWG 12 Terminal bloğu 1 kablo(lar) 0,2...2,5 mm ² sert AWG 24...AWG 12 Terminal bloğu 2 kablo(lar) 0,2...1,5 mm ² esnek AWG 24...AWG 12 Terminal bloğu 2 kablo(lar) 0,2...1,5 mm ² sert AWG 24...AWG 12
tel sıyırma uzunluğu	8 mm 9 mm
sıkma torku	0,5...0,6 N.m
9 mm vida adımı	4
Standartlar	EN/IEC 60947-2 Annex M EN/IEC 60755
genişlik	36 mm
yükseklik	90 mm
derinlik	70,5 mm
ürün ağırlığı	0,15 kg
IP koruma derecesi	IP40 ön yüzde: conforming to EN/IEC 60529 IP30 yan parçalarda: conforming to EN/IEC 60529 IP20 bağlantı terminallerinde: conforming to EN/IEC 60529
IK koruma derecesi	IK07 conforming to EN 50102
mekanik dayanıklılık	Yangına dayanıklılık 'e uygunIEC 60695-2-1 IK koruma 2 joules: IK07 'e uygunEN 50102 Titreşimler 13,2...100 Hz: 0,7 g Titreşimler 2...13,2 Hz: +/- 1 mm

Ortam

çevresel özellik	Hizmet esnasında değilken nemli ısıcağa maruz kalma conforming to IEC 60068-2-30 Hizmet esnasında nemli ısıcağa maruz kalma conforming to IEC 60068-2-56 Tuz buharı conforming to IEC 60068-2-52
aşırı gerilim kategorisi	III
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı	Sınıf II
elektromanyetik uyumluluk	İletimli ve yayılmalı emisyonlar: B 'e uygunCISPR 11 İletimli radyo frekansı bağışıklık testi: 3 'e uygunIEC 61000-4-6 Elektrostatik deşarj bağışıklık testi: 4 'e uygunIEC 61000-4-2 Yüksek enerji iletimli duyarlılık: 4 'e uygunIEC 61000-4-5 Alçak enerji iletimli duyarlılık: 4 'e uygunIEC 61000-4-4 Radyasyon duyarlılığı: 3 'e uygunIEC 61000-4-3
bağıl nem	95 % -de 55 °C
kirlenme derecesi	2 'e uygunIEC 60664-1
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-25...55 °C
Depolama Ortam Koşulları	-40...85 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	5,300 cm

Package 1 Width	12,000 cm
Package 1 Length	16,000 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	242,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	10,380 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)

Use Better

 Malzemeler ve Ambalajlama	
Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
CIP Numarası	150046a4-8e64-4156-a6ec-7b0c94b983b6
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte

Use Longer

 Kullanım ömrü uzatma	
Onarım	Hayır

Use Again

 Yeniden paketlenme ve yeniden üretim	
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.