

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Kapalı Toroid VigiPact B Tip TB120mm

LV481013

Ana

Seri	VigiPacT
Ürün Grubu	TB120
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Toprak kaçağı akım sensörü
Cihaz Uygulaması	Ekipman izleme ve kontrolü
Seri Uyumluluğu	VigiPacT RHB rezidüel akım koruma rölesi VigiPacT RHB wiring kit
current sensor type	B type closed toroid
[Ie] nominal çalışma akımı	250 A

Tamamlayıcı

Şebeke Frekansı	50/60 Hz 0...2000 Hz
Nominal kısa devre dayanma akımı (Ik)	25 kA için 0,5 sn
rezidüel kısa devreye dayanma akımı	36 kA / 0,5 sn 'e uygun IEC 60947-2
[Ui] nominal yalıtım voltajı	800 V
aşırı gerilim kategorisi	III
Nominal yıldırım darbe dayanım gerilimi (Up)	8 kV
montaj modu	Sabit (düz devre kartı)
bağlantılar - terminaller	Prefabricated connection
çap	Dahili: 120 mm
ürün ağırlığı	1,460 kg
yükseklik	225 mm
genişlik	188 mm
derinlik	96 mm

Ortam

IP koruma derecesi	Gövde: IP40 Konnektörler: IP20
çevresel özellik	Hizmet esnasında nemli sıcağa maruz kalma: kategori C2: 48 saat 'e uygun IEC 60068-2-56 Hizmet esnasında değilken nemli sıcağa maruz kalma (25...55 °C, RH % 95) : 28 döngü 'e uygun IEC 60068-2-30 Tuz buharı: Kb/2 'e uygun IEC 60068-2-52
kirlenme derecesi	Seviye 2 'e uygun IEC 60664-1
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-25...70 °C

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Depolama Ortam Koşulları	-25...70 °C
Standartlar	IEC 60947-2
Ürün Sertifikaları	CE

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	17,500 cm
Package 1 Width	23,500 cm
Package 1 Length	31,500 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	1,852 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	6,398 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	12
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	30,592 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)

Use Better

 Malzemeler ve Ambalajlama	
Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
CIP Numarası	3815e14f-1f03-48b5-b486-8328d0da7e28
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte

Use Longer

 Kullanım ömrü uzatma	
Onarım	Hayır

Use Again

 Yeniden paketlenme ve yeniden üretim	
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.