

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Kapalı Toroid VigiPact B Tip TB210mm

LV481014

Ana

Seri	VigiPacT
Ürün Grubu	TB210
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Toprak kaçağı akım sensörü
Cihaz Uygulaması	Ekipman izleme ve kontrolü
Seri Uyumluluğu	VigiPacT RHB rezidüel akım koruma rölesi VigiPacT RHB wiring kit
current sensor type	B type closed toroid
[Ie] nominal çalışma akımı	400 A

Tamamlayıcı

Şebeke Frekansı	50/60 Hz 0...2000 Hz
Nominal kısa devre dayanma akımı (Ik)	25 kA için 0,5 sn
rezidüel kısa devreye dayanma akımı	36 kA / 0,5 sn 'e uygun IEC 60947-2
[Ui] nominal yalıtım voltajı	800 V
aşırı gerilim kategorisi	III
Nominal yıldırım darbe dayanım gerilimi (Up)	8 kV
montaj modu	Sabit (düz devre kartı)
bağlantılar - terminaller	Prefabricated connection
çap	Dahili: 210 mm
ürün ağırlığı	4,290 kg
yükseklik	339 mm
genişlik	339 mm
derinlik	113 mm

Ortam

IP koruma derecesi	Gövde: IP40 Konnektörler: IP20
çevresel özellik	Hizmet esnasında nemli sıcağa maruz kalma: kategori C2: 48 saat 'e uygun IEC 60068-2-56 Hizmet esnasında değilken nemli sıcağa maruz kalma (25...55 °C, RH % 95) : 28 döngü 'e uygun IEC 60068-2-30 Tuz buharı: Kb/2 'e uygun IEC 60068-2-52
kirlenme derecesi	Seviye 2 'e uygun IEC 60664-1
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-25...70 °C

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Depolama Ortam Koşulları	-25...70 °C
Standartlar	IEC 60947-2
Ürün Sertifikaları	CE

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	21,000 cm
Package 1 Width	31,000 cm
Package 1 Length	44,000 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	4,688 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)

Use Better

 Malzemeler ve Ambalajlama	
Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
CIP Numarası	3815e14f-1f03-48b5-b486-8328d0da7e28
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte

Use Longer

 Kullanım ömrü uzatma	
Onarım	Hayır

Use Again

 Yeniden paketlenme ve yeniden üretim	
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.