

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Kapalı Toroid VigiPact B Tip TB60Pmm

LV481016

Ana

Seri	VigiPacT
Ürün Grubu	TB60P
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Toprak kaçağı akım sensörü
Cihaz Uygulaması	Ekipman izleme ve kontrolü
Seri Uyumluluğu	VigiPacT RHB rezidüel akım koruma rölesi VigiPacT RHB wiring kit
current sensor type	B type closed toroid
[Ie] nominal çalışma akımı	160 A

Tamamlayıcı

Şebeke Frekansı	50/60 Hz 0...2000 Hz
Nominal kısa devre dayanma akımı (Ik)	25 kA için 0,5 sn
rezidüel kısa devreye dayanma akımı	36 kA / 0,5 sn 'e uygun IEC 60947-2
[Ui] nominal yalıtım voltajı	800 V
aşırı gerilim kategorisi	III
Nominal yıldırım darbe dayanım gerilimi (Up)	8 kV
montaj modu	Sabit (düz devre kartı) Sabit (DIN rayı)
bağlantılar - terminaller	Prefabricated connection
çap	Dahili: 60 mm
ürün ağırlığı	0,690 kg
yükseklik	151 mm
genişlik	126 mm
derinlik	78 mm

Ortam

IP koruma derecesi	Gövde: IP40 Konnektörler: IP20
çevresel özellik	Hizmet esnasında nemli ısıya maruz kalma: kategori C2: 48 saat 'e uygun IEC 60068-2-56 Hizmet esnasında değilken nemli ısıya maruz kalma (25...55 °C, RH % 95) : 28 döngü 'e uygun IEC 60068-2-30 Tuz buharı: Kb/2 'e uygun IEC 60068-2-52
kirlenme derecesi	Seviye 2 'e uygun IEC 60664-1

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-25...70 °C
Depolama Ortam Koşulları	-25...70 °C
Standartlar	IEC 60947-2
Ürün Sertifikaları	CE

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	13,0 cm
Package 1 Width	19,5 cm
Package 1 Length	22,0 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	836,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	7,342 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)

Use Better

 Malzemeler ve Ambalajlama	
Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
CIP Numarası	3815e14f-1f03-48b5-b486-8328d0da7e28
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte

Use Longer

 Kullanım ömrü uzatma	
Onarım	Hayır

Use Again

 Yeniden paketlenme ve yeniden üretim	
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.