

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



MCH gear motor - 200/240 V AC - for MTZ2/MTZ3 fixed

LV848212

Ana

Seri	Masterpact
Ürün Grubu	MCH
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Motor mekanizması
Cihaz Uygulaması	Kontrol
Seri Uyumluluğu	Masterpact Masterpact MTZ2 Masterpact Masterpact MTZ3

Tamamlayıcı

Kontrol tipi	Standart
Montaj Şekli	Sabit
kontrol devresi gerilimi	200...240 V AC 50/60 Hz
eşik açma gerilimi	0,85...1,1 Un
VA cinsinden güç tüketimi	180 VA
aşırı akım koruması	2...3 x In 0,1 s
Maksimum kurma süresi	4 s
maksimum çalışma frekansı	<= dakika başına 3 döngü
provided contact	Limit switch contact -de 240 V 10 A

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	12,5 cm
Package 1 Width	13,0 cm
Package 1 Length	22,9 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	1,868 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	14 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	9 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0.4 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	0.1 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	4 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Evet
CIP Numarası	8105062d-c949-4aef-a371-66dcfc82357e
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte
Halojenizasyon durumu	Halojen içermeyen plastik parçalara sahip ürün

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	73
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.