

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



PF ready-to-close contact - low level - for MTZ2/MTZ3 drawout

LV848470

Ana

Seri	Masterpact
Ürün Grubu	PF
Cihaz Uygulaması	Kontrol
Seri Uyumluluğu	Masterpact Masterpact MTZ2 devre kesici Masterpact Masterpact MTZ3 devre kesici

Tamamlayıcı

yardımcı kontak tipi	Düşük seviye
sinyal kontakları düzenleme	1 NA/NK
Montaj Şekli	Çekmeceli
kesme kapasitesi	3 A AC-12 24/48 V AC 50/60 Hz 3 A AC-12 240 V AC 50/60 Hz 3 A DC-12 24/48 V 0,3 A DC-12 125 V
minimum yük	2 mA -de 15 V

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	11,0 cm
Package 1 Length	5,0 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	36,0 g

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)

Use Better

 Malzemeler ve Ambalajlama	
Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Evet
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermiyor
Halojenizasyon durumu	Halojen içermeyen plastik parçalara sahip ürün

Use Longer

 Kullanım ömrü uzatma	
Onarım	Hayır

Use Again

 Yeniden paketlenme ve yeniden üretim	
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.