


# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



XF kapama gerilim bobini,  
MasterPacT MTZ1/MTZ2/MTZ3  
sabit MicroLogic Active ile,  
380/480VAC 50/60Hz

LV947355

## Ana

|                         |                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seri                    | MasterPacT                                                                                                        |
| Ürün Grubu              | XF                                                                                                                |
| Ürün Ya da Bileşen Tipi | Gerilim bobini                                                                                                    |
| Cihaz Uygulaması        | Kontrol                                                                                                           |
| Seri Uyumluluğu         | MasterPacT MTZ1 Active devre kesici<br>MasterPacT MTZ2 Active devre kesici<br>MasterPacT MTZ3 Active devre kesici |
| Bobin gerilimleri       | Kapama bobini                                                                                                     |

## Tamamlayıcı

|                               |                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrol tipi                  | Standart                                                                                                             |
| [Un] voltage power supply     | 380...480 V AC 50/60 Hz                                                                                              |
| eşik açma gerilimi            | 0,85...1,1 Un kapanışta                                                                                              |
| Holding power consumption     | 4,5 VA                                                                                                               |
| Circuit breaker mounting mode | Sabit                                                                                                                |
| Maximum response time         | 65 ms kapanışta için MasterPacT MTZ1<br>80 ms kapanışta için MasterPacT MTZ2<br>90 ms kapanışta için MasterPacT MTZ3 |

## Paketleme üniteleri

|                        |      |
|------------------------|------|
| Unit Type of Package 1 | PCE  |
| Paketteki birim sayısı | 1    |
| Package 1 Height       | 2 cm |
| Package 1 Width        | 1 cm |
| Package 1 Length       | 2 cm |
| Paket ağırlığı (Lbs)   | 10 g |

## Sözleşme garantisi

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (ay olarak) | 18 |
|---------------------|----|

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenirliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

## Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



### Çevresel ayak izi

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi                 | 17 kg CO2 eq.                         |
| Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]            | 15 kg CO2 eq.                         |
| Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]              | 0.2 kg CO2 eq.                        |
| Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]              | 0.2 kg CO2 eq.                        |
| Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                          |
| Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]         | 2 kg CO2 eq.                          |
| Çevre Beyanı                                         | <a href="#">Çevresel Ürün Profili</a> |

## Use Better



### Malzemeler ve Ambalajlama

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Geri dönüşüm kartonlu paket | Evet                                                   |
| Plastik olmayan ambalaj     | Hayır                                                  |
| CIP Numarası                | Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19                   |
| AB RoHS Direktifi           | <a href="#">Muafiyetle Uyumlu</a>                      |
| REACH Yönetmeliği           | <a href="#">Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte</a> |
| Halojenizasyon durumu       | Ürün eşik değerlerin üzerinde halojen içerir           |
| PVC içermeyen               | Evet                                                   |

## Use Longer



### Kullanım ömrü uzatma

|        |       |
|--------|-------|
| Onarım | Hayır |
|--------|-------|

## Use Again



### Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak | 66                                                                                                                                                                                                                              |
| Döngüsellik Profili                            | <a href="#">Kullanım Sonu Bilgileri</a>                                                                                                                                                                                         |
| Geri alma                                      | Yok                                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE etiketi                                   |  Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır. |