


Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



MN düşük gerilim açtırma bobini,
MasterPact MTZ2/MTZ3 çekmeceli
MicroLogic Active ile, 380/480VAC
50/60Hz

LV948506

Ana

Maximum response time	95 ms açılışta için MasterPact MTZ2 95 ms açılışta için MasterPact MTZ3
Seri	MasterPact
Ürün Grubu	MN
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Düşük gerilim bobini
Cihaz Uygulaması	Güvenlik
Seri Uyumluluğu	MasterPact MTZ2 Active devre kesici MasterPact MTZ3 Active devre kesici
Bobin gerilimleri	Anlık

Tamamlayıcı

Kontrol tipi	Standart
[Un] voltage power supply	380...480 V AC 50/60 Hz
eşik açma gerilimi	0,35...0,7 Un açma 0,85 Un kapama
Holding power consumption	4,5 VA
Circuit breaker mounting mode	Çekmeceli

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	2 cm
Package 1 Width	1 cm
Package 1 Length	2 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	10 g

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	175 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	13 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	162 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
CIP Numarası	Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte
Halojenizasyon durumu	Ürün eşik değerlerin üzerinde halojen içerir
PVC içermeyen	Evet

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	68
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Image of product / Alternate images

Alternative

