

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



"Servo Sürücü, Easy Lexium 18, PtI/ Ana/Mb, 200W, Tek Fazlı, 220...240V"

LXM18PDU02M2X

Ana

Ürün serisi	Easy Lexium 18
Ürün Grubu	LXM18P
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Hareket servo sürücü
sürücü biçimi	Kompakt gövde
hat akımı	2,7 A, THDI 205,04 % -de 220...240 V, monofaze

Tamamlayıcı

Fazların Ağ Sayısı	Monofaze
[Us] nominal besleme gerilimi	220...240 V (% - 15...10) için monofaze
besleme gerilimi limitleri	170...255 V monofaze
besleme frekansı	50...60 Hz - 5...5 %
Şebeke Frekansı	47,5...63 Hz
sürekli çıkış akımı	1,6 A -de 8 kHz
çıkış akımı 3s tepe	5,9 A
nominal güç	0,2 kW -de 220...240 V 8 kHz
anahtarlama frekansı	8 kHz
analog giriş sayısı	2
haberleşme arayüzü	Modbus, entegre Digital I/O, entegre Analog I/O, entegre PTI, entegre PTO, entegre
genişlik	155,5 mm
yükseklik	48,0 mm
derinlik	166,5 mm
ürün ağırlığı	1,19 kg

Ortam

EMC filtresi	EMC filtresi olmadan
IP koruma derecesi	IP20
çalışma için ortam hava sıcaklığı	-5...45 °C
çalışma yüksekliği	0...1000 m

Paketleme üniteleri

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	7,6 cm
Package 1 Width	22,1 cm
Package 1 Length	20,9 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	1,3 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	11
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	39,7 cm
Package 2 Length	59,8 cm
Package 2 Weight	14,7 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	1 575 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	87 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	1 487 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0.5 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Evet
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Image of product / Alternate images

Alternative





