

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Çift düz çelik kapı, PanelSeT CRN, montaj plakası olmadan, 1200x1200x400 mm, IP55, IK10, RAL7035

NSYCRN1212400D

## Ana

|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Seri                        | PanelSeT                                                    |
| Ürün Adı                    | PanelSeT CRN                                                |
| Application                 | Çok amaçlı                                                  |
| Category                    | Kompakt muhafaza                                            |
| muhafaza nominal yüksekliği | 1200 mm                                                     |
| muhafaza nominal genişliği  | 1200 mm                                                     |
| muhafaza nominal derinliği  | 400 mm                                                      |
| kurulum aksesuarı tipi      | Duvara montaj                                               |
| cihaz düzenleme             | 1 gövde<br>1 kilit<br>2 kablo rakoru plakası: alt<br>2 kapı |
| kapı tipi                   | Düz                                                         |
| montaj plakası açıklaması   | Montaj plakası olmadan                                      |

## Tamamlayıcı

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| body type                    | Tek parça gövde                                     |
| kapıların sayısı             | Ön yüz: 2 kapı(lar)                                 |
| kapı açma                    | Ters çevrilebilir (120 °)                           |
| kilit tipi                   | 3 nokta kilit, 5 mm çift çubuklu                    |
| rakor plakası tipi           | Standart                                            |
| çalışma için erişilebilirlik | Ön                                                  |
| sökülebilir parçalar         | Kapı menteşelerle<br>Kablo rakoru plakası vidalarla |
| malzeme                      | Gövde: çelik                                        |
| yüzey dış görünümü           | Epoksi-polyester toz                                |
| Renk                         | Gri (RAL 7035)                                      |
| Standartlar                  | IEC 62208<br>UL<br>CUL                              |
| Ürün Sertifikaları           | UL<br>cUL                                           |
| ürün ağırlığı                | 91,6 kg                                             |

## Ortam

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| IP koruma derecesi | IP55 'e uygunIEC 60529 |
| IK koruma derecesi | IK10 'e uygunIEC 62262 |

## Paketleme üniteleri

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1 | PCE        |
| Paketteki birim sayısı | 1          |
| Package 1 Height       | 136,000 cm |
| Package 1 Width        | 125,000 cm |
| Package 1 Length       | 49,500 cm  |
| Paket ağırlığı (Lbs)   | 71,500 kg  |

## Sözleşme garantisi

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (ay olarak) | 18 |
|---------------------|----|

## Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamı aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data](#) >

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz](#) >



### Çevresel ayak izi

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi                 | 674 kg CO2 eq.                        |
| Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]            | 349 kg CO2 eq.                        |
| Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]              | 142 kg CO2 eq.                        |
| Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]              | 14 kg CO2 eq.                         |
| Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                          |
| Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]         | 168 kg CO2 eq.                        |
| Çevre Beyanı                                         | <a href="#">Çevresel Ürün Profili</a> |

## Use Better



### Malzemeler ve Ambalajlama

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Geri dönüşüm kartonlu paket | Hayır                                                  |
| Plastik olmayan ambalaj     | Hayır                                                  |
| CIP Numarası                | Ba0ee14c-eebb-47d8-a070-ade906247bb0                   |
| AB RoHS Direktifi           | <a href="#">Uyumlu</a>                                 |
| REACH Yönetmeliği           | <a href="#">Referans, eşik üzerinde SVHC içermiyor</a> |

## Use Longer



### Kullanım ömrü uzatma

|        |       |
|--------|-------|
| Onarım | Hayır |
|--------|-------|

## Use Again



### Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

|                                                |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak | 98                                            |
| Döngüsellik Profili                            | Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur |
| Geri alma                                      | Yok                                           |

Image of product in real life situation

