


Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Yan Bağlantılı Soğutma Ünitesi, Climasys CU, 2kW, 3 kutuplu, 380/460V, 50/60Hz, IP55

NSYCU2K3P4DG

Ana

Seri	ClimaSys
Ürün Adı	CU
mounting type	Yan
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Soğutma birimi
Installation	İç mekan yan
ürün varış yeri	Pano için
Montaj Şekli	Vidalarla
Supply Voltage	380...415 V 3 faz 50 Hz EN/IEC 400/460 V +/- 6 % 3 faz 60 Hz UL
Rated Power	1940 W
soğutma gücü	1940 W 50/60 Hz L35-L35 1580 W 50/60 Hz L35-L50

Tamamlayıcı

yükseklik	1000 mm
genişlik	405 mm
derinlik	225 mm
Nominal akım (Ir)	1,8 A
Kalkış akımı	13 A
W cinsinden güç tüketimi	980 W -de 50/60 Hz, L35-L35 1130 W -de 50/60 Hz, L35-L50
enerji verimliliği oranı	2
Kontrol tipi	Elektronik kontrolör
sıcaklık ayar aralığı	20...50 °C -de 50/60 Hz
çalışma için ortam hava sıcaklığı	Inside the enclosure: 20...50 °C -de 50/60 Hz Outside the enclosure: 5...55 °C -de 50/60 Hz
Noise level	76 dB
basınç	28 bar
Flow rate	İç devre: 890 m3/h -de 50/60 Hz Harici devre: 1200 m3/h -de 50/60 Hz
ürün ağırlığı	40,4 kg
soğutma gazı türü	R513a (0,445 kg)
Type of filter	Opsiyonel harici devre filtresi
Recommended circuit breaker protection	M9F23316

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Thermal protection Recommended (fuse)	3 faz 15 A (T)
Malzeme	Çelik
renk	Gri (RAL 7035)

Ortam

Ürün Sertifikaları	UL IEC TR
direktifler	2006/42/EC - makineler 2014/30/EU - elektromanyetik uyumluluk 2011/65/EU - RoHS
Standartlar	EN/ISO 12100 TR 60335-1 EN 60335-2-40 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN/IEC 63000:2018 EN 14511
IP koruma derecesi	IP55 'e uygunIEC 60529 (dahili devrede) IP24 'e uygunIEC 60529 (harici devrede)

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	25,500 cm
Package 1 Width	47,500 cm
Package 1 Length	108,000 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	46,200 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	122,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	302,200 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	426 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	174 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	4 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	7 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	152 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	89 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

F-gaz içermeyen	Product containing F-gas
Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
AB RoHS Direktifi	Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermiyor
PVC içermeyen	Evet
Silikonsuz	Evet

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketleme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	89
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Image of product / Alternate images

Alternative



