

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Çatı Bağlantılı Soğutma Ünitesi, Climasys CU, 2kW, 3 kutuplu, 380/460V, 50/60Hz, IP54

NSYCU2K3P4RDG

Ana

Seri	ClimaSys
Ürün Adı	CU
mounting type	Muhafazanın çatısı
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Soğutma birimi
Installation	İç mekan roof
ürün varış yeri	Pano için
Montaj Şekli	Vidalarla
Supply Voltage	380...415 V 3 faz 50 Hz EN/IEC 400/460 V +/- 6 % 3 faz 60 Hz UL
Rated Power	2080 W
soğutma gücü	2080 W 50/60 Hz L35-L35 1710 W 50/60 Hz L35-L50

Tamamlayıcı

yükseklik	435 mm
genişlik	595 mm
derinlik	475 mm
Nominal akım (I _r)	1,8 A
Kalkış akımı	13 A
W cinsinden güç tüketimi	900 W -de 50/60 Hz, L35-L35 1070 W -de 50/60 Hz, L35-L50
enerji verimliliği oranı	2,2
Kontrol tipi	Elektronik kontrolör
sıcaklık ayar aralığı	20...50 °C -de 50/60 Hz
çalışma için ortam hava sıcaklığı	Inside the enclosure: 20...50 °C -de 50/60 Hz Outside the enclosure: 5...55 °C -de 50/60 Hz
Noise level	73 dB
basınç	32 bar
Flow rate	İç devre: 850 m3/h -de 50/60 Hz Harici devre: 1200 m3/h -de 50/60 Hz
ürün ağırlığı	40,1 kg
soğutma gazı türü	R513a (0,420 kg)
Type of filter	Opsiyonel harici devre filtresi
Recommended circuit breaker protection	M9F23316

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Thermal protection Recommended (fuse)	3 faz 15 A (T)
Malzeme	Çelik
renk	Gri (RAL 7035)

Ortam

Ürün Sertifikaları	UL IEC TR
direktifler	2006/42/EC - makineler 2014/30/EU - elektromanyetik uyumluluk 2011/65/EU - RoHS
Standartlar	EN/ISO 12100 TR 60335-1 EN 60335-2-40 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN/IEC 63000:2018 EN 14511
IP koruma derecesi	IP54 'e uygunIEC 60529 (dahili devrede) IP24 'e uygunIEC 60529 (harici devrede)

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	48,000 cm
Package 1 Width	56,000 cm
Package 1 Length	63,000 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	46,000 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	113,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	210,000 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamızı aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	3 378 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	174 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	4 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	7 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	3 105 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	89 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

F-gaz içermeyen	Product containing F-gas
Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
AB RoHS Direktifi	Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermiyor

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again




Yeniden paketlenme ve yeniden üretim


Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	89
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Image of product / Alternate images

Alternative













Image of product in real life situation

