

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



## Thalassa PHD dış mekan ağır hizmet tipi - muhafaza H1093 W750 D420 IP55 düz kapı

NSYPHDZT1074P

### Ana

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range                        | PanelSeT                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Product                      | PHD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Application                  | Dış mekan ağır hizmet                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Certification                | UL 'e uygunUL 508 A 2007<br>Bureau Veritas 'e uygunIEC 61969-3 2011<br>Bureau Veritas 'e uygunIEC 61439-5 2010<br>DEKRA 'e uygunIEC 62208 2011                                                                                                                                                                     |
| Enclosure type               | Çok amaçlı                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Category                     | Uygun muhafaza                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Version                      | PHDZT                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Enclosure height with canopy | 1093 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Canopy height                | 38 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Enclosure width              | 750 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Enclosure depth              | 420 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| muhafaza montajı             | Zemin                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| cihaz düzenleme              | 1 kapı polyester double reinforced with fibreglass<br>1 door retainer aşınma önleyici kaplamalı çelik<br>1 doküman cebi plastik A4 format<br>1 kablo rakoru plakası alüminyum<br>1 body with integrated plinth polyester double reinforced with fibreglass<br>1 siperlik fibreglas ile sağlamlaştırılmış polyester |

### Tamamlayıcı

|                              |                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| gövde tipi                   | Mühürlü montajlı gövde                                                                    |
| kapı tipi                    | Düz                                                                                       |
| kapıların sayısı             | 1 kapı(lar)                                                                               |
| kapı açma                    | Sağ veya sol (120 °)                                                                      |
| kilit tipi                   | 2 points lock, handle with 1242E key lock and padlock                                     |
| çalışma için erişilebilirlik | Ön<br>Alt                                                                                 |
| Maximum lifting load         | 500 kg                                                                                    |
| sökülebilir parçalar         | Kapı menteşelerle<br>Canopy sabitleme ögesiyle<br>Kablo rakoru plakası sabitleme ögesiyle |
| malzeme                      | Polyester double reinforced with fibreglass                                               |
| Renk                         | Gri (RAL 7035)                                                                            |

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Standartlar             | UL 508 A<br>IEC 61969-3<br>IEC 61439-5<br>IEC 62208 |
| elektrik yalıtım sınıfı | Sınıf II 'e uygunIEC 61439-1 2011                   |

## Ortam

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP koruma derecesi                | IP55 'e uygunIEC 60529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IK koruma derecesi                | IK10 'e uygunIEC 62262 (düz kapı)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mekanik dayanıklılık              | Darbeye karşı dayanıklı conforming to EN/IEC 61439-5 version2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| yangına dayanıklılık              | 960 °C 'e uygunIEC 62208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -45...80 °C 'e uygunIEC 61969-3 sınıf 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Depolama Ortam Koşulları          | -25...40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Corrosion withstand               | 90...100 % conforming to ISO 12944 C4H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Environmental withstand           | Solar radiation: sınıf 1 up to 1120 W/m² 'e uygunIEC 61969-3:2011<br>Surrounding air withstand: sınıf 1 up to 180 km/h 'e uygunIEC 61969-3:2011<br>Ultraviyole bozum testi: sınıf 1 'e uygunISO 4892-2:2013<br>Formation of ice and frost: sınıf 1 'e uygunIEC 61969-3:2011<br>Fauna and flora withstand: sınıf 1 'e uygunIEC 61969-3:2011<br>: sınıf 1 'e uygunIEC 61969-3:2011 |
| Thermal management options        | Fan: 1500 W 60 dB<br>Doğal: 546 W -de -25 °C<br>With external cooling 4000 W<br>Doğal: 312 W -de 20 °C<br>Doğal: 133 W -de 40 °C<br>According to cooling architecture 1500 W                                                                                                                                                                                                     |

## Paketleme üniteleri

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE        |
| Paketteki birim sayısı       | 1          |
| Package 1 Height             | 107,000 cm |
| Package 1 Width              | 78,000 cm  |
| Package 1 Length             | 48,000 cm  |
| Paket ağırlığı (Lbs)         | 41,000 kg  |
| Unit Type of Package 2       | PAM        |
| Number of Units in Package 2 | 2          |
| Package 2 Height             | 122,000 cm |
| Package 2 Width              | 100,000 cm |
| Package 2 Length             | 120,000 cm |
| Package 2 Weight             | 95,800 kg  |

## Sözleşme garantisi

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (ay olarak) | 18 |
|---------------------|----|

## Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamızı aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



### Çevresel ayak izi

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi                 | 319 kg CO2 eq.                        |
| Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]            | 149 kg CO2 eq.                        |
| Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]              | 81 kg CO2 eq.                         |
| Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]              | 14 kg CO2 eq.                         |
| Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                          |
| Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]         | 75 kg CO2 eq.                         |
| Çevre Beyanı                                         | <a href="#">Çevresel Ürün Profili</a> |

## Use Better



### Malzemeler ve Ambalajlama

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Geri dönüşüm kartonlu paket | Hayır                                                  |
| Plastik olmayan ambalaj     | Hayır                                                  |
| CIP Numarası                | 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959                   |
| AB RoHS Direktifi           | <a href="#">Muafiyetle Uyumlu</a>                      |
| REACH Yönetmeliği           | <a href="#">Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte</a> |

## Use Longer



### Kullanım ömrü uzatma

|        |       |
|--------|-------|
| Onarım | Hayır |
|--------|-------|

## Use Again



### Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

|                                                |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak | 6                                             |
| Döngüsellik Profili                            | Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur |
| Geri alma                                      | Yok                                           |