

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Thalassa PHD dış mekan ağır hizmet tipi muhafaza H1593 W750 D420 IP55 anti-gönderme kapısı

NSYPHDZT1574

Ana

Range	PanelSeT
Product	PHD
Application	Dış mekan ağır hizmet
Certification	UL 'e uygunUL 508 A 2007 Bureau Veritas 'e uygunIEC 61969-3 2011 Bureau Veritas 'e uygunIEC 61439-5 2010 DEKRA 'e uygunIEC 62208 2011
Enclosure type	Çok amaçlı
Category	Uygun muhafaza
Version	PHDZT
Enclosure height with canopy	1593 mm
Canopy height	38 mm
Enclosure width	750 mm
Enclosure depth	420 mm
muhafaza montajı	Zemin
cihaz düzenleme	1 gövde polyester double reinforced with fibreglass 1 door retainer aşınma önleyici kaplamalı çelik 1 doküman cebi plastik A4 format 1 kablo rakoru plakası alüminyum 1 siperlik fibreglas ile sağlamlaştırılmış polyester 1 doors polyester double reinforced with fibreglass

Tamamlayıcı

gövde tipi	Mühürlü montajlı gövde
kapı tipi	Anti-posting
kapıların sayısı	1 kapı(lar)
kapı açma	Sağ veya sol (120 °)
kilit tipi	2 points lock, handle with 1242E key lock and padlock
çalışma için erişilebilirlik	Ön Alt
Maximum lifting load	500 kg
sökülebilir parçalar	Kapı menteşelerle Canopy sabitleme ögesiyle Kablo rakoru plakası sabitleme ögesiyle
malzeme	Polyester double reinforced with fibreglass
Renk	Gri (RAL 7035)

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanımlar için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

Standartlar	IEC 61439-5 UL 508 A IEC 61969-3 IEC 62208
elektrik yalıtım sınıfı	Sınıf II 'e uygunIEC 61439-1 2011

Ortam

IP koruma derecesi	IP55 'e uygunIEC 60529
IK koruma derecesi	IK10 'e uygunIEC 62262 (düz kapı)
mekanik dayanıklılık	Darbeye karşı dayanıklı conforming to EN/IEC 61439-5 version2010
yangına dayanıklılık	960 °C 'e uygunIEC 62208
çalışma için ortam hava sıcaklığı	-45...80 °C 'e uygunIEC 61969-3 sınıf 1
Depolama Ortam Koşulları	-25...40 °C
Corrosion withstand	90...100 % conforming to ISO 12944 C4H
Environmental withstand	Solar radiation: sınıf 1 up to 1120 W/m² 'e uygunIEC 61969-3:2011 Surrounding air withstand: sınıf 1 up to 180 km/h 'e uygunIEC 61969-3:2011 Ultraviyole bozum testi: sınıf 1 'e uygunISO 4892-2:2013 Formation of ice and frost: sınıf 1 'e uygunIEC 61969-3:2011 Fauna and flora withstand: sınıf 1 'e uygunIEC 61969-3:2011 : sınıf 1 'e uygunIEC 61969-3:2011
Thermal management options	Fan: 1500 W 60 dB With external cooling 4000 W Doğal: 1008 W -de -25 °C Doğal: 441 W -de 20 °C Doğal: 189 W -de 40 °C According to cooling architecture 1500 W

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	161,000 cm
Package 1 Width	78,000 cm
Package 1 Length	45,000 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	52,800 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	176,000 cm
Package 2 Width	100,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	120,200 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamızı aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	411 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	192 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	105 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	18 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	96 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Hayır
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
CIP Numarası	1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	6
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
Geri alma	Yok