

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Thalassa PHD dış mekan ağır hizmet tipi - muhafaza H1593 W750 D420 IP55 düz kapı

NSYPHDZT1574P

Ana

Range	PanelSeT
Product	PHD
Application	Dış mekan ağır hizmet
Certification	UL 'e uygunUL 508 A 2007 Bureau Veritas 'e uygunIEC 61969-3 2011 Bureau Veritas 'e uygunIEC 61439-5 2010 DEKRA 'e uygunIEC 62208 2011
Enclosure type	Çok amaçlı
Category	Uygun muhafaza
Version	PHDZT
Enclosure height with canopy	1593 mm
Canopy height	38 mm
Enclosure width	750 mm
Enclosure depth	420 mm
muhafaza montajı	Zemin
cihaz düzenleme	1 gövde polyester double reinforced with fibreglass 1 door retainer aşınma önleyici kaplamalı çelik 1 doküman cebi plastik A4 format 1 kablo rakoru plakası alüminyum 1 siperlik fiberglas ile sağlamlaştırılmış polyester 1 doors polyester double reinforced with fibreglass

Tamamlayıcı

gövde tipi	Mühürlü montajlı gövde
kapı tipi	Düz
kapıların sayısı	1 kapı(lar)
kapı açma	Sağ veya sol (120 °)
kilit tipi	2 points lock, handle with 1242E key lock and padlock
çalışma için erişilebilirlik	Ön Alt
Maximum lifting load	500 kg
sökülebilir parçalar	Kapı menteşelerle Canopy sabitleme ögesiyle Kablo rakoru plakası sabitleme ögesiyle
malzeme	Polyester double reinforced with fibreglass
Renk	Gri (RAL 7035)

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Standartlar	IEC 61439-5 IEC 62208 UL 508 A IEC 61969-3
elektrik yalıtım sınıfı	Sınıf II 'e uygunIEC 61439-1 2011

Ortam

IP koruma derecesi	IP55 'e uygunIEC 60529
IK koruma derecesi	IK10 'e uygunIEC 62262 (düz kapı)
mekanik dayanıklılık	Darbeye karşı dayanıklı conforming to EN/IEC 61439-5 version2010
yangına dayanıklılık	960 °C 'e uygunIEC 62208
çalışma için ortam hava sıcaklığı	-45...80 °C 'e uygunIEC 61969-3 sınıf 1
Depolama Ortam Koşulları	-25...40 °C
Corrosion withstand	90...100 % conforming to ISO 12944 C4H
Environmental withstand	Solar radiation: sınıf 1 up to 1120 W/m² 'e uygunIEC 61969-3:2011 Surrounding air withstand: sınıf 1 up to 180 km/h 'e uygunIEC 61969-3:2011 Ultraviyole bozum testi: sınıf 1 'e uygunISO 4892-2:2013 Formation of ice and frost: sınıf 1 'e uygunIEC 61969-3:2011 Fauna and flora withstand: sınıf 1 'e uygunIEC 61969-3:2011 : sınıf 1 'e uygunIEC 61969-3:2011
Thermal management options	Fan: 1500 W 60 dB With external cooling 4000 W Doğal: 1008 W -de -25 °C Doğal: 441 W -de 20 °C Doğal: 189 W -de 40 °C According to cooling architecture 1500 W

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	161,000 cm
Package 1 Width	75,000 cm
Package 1 Length	45,000 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	48,150 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	173,000 cm
Package 2 Width	100,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	110,800 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket

Hayır

Plastik olmayan ambalaj

Hayır

CIP Numarası

1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959

AB RoHS Direktifi

[Muafiyetle Uyumlu](#)

REACH Yönetmeliği

[Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte](#)

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım

Hayır

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Döngüsellik Profili

Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur

Geri alma

Yok