

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



## Thalassa PHD dış mekan ağır hizmet tipi muhafaza H1593 W750 D620 IP55 anti-gönderme kapısı

NSYPHDZT1576

### Ana

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range                        | PanelSeT                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Product                      | PHD                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Application                  | Dış mekan ağır hizmet                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Certification                | UL 'e uygunUL 508 A 2007<br>Bureau Veritas 'e uygunIEC 61969-3 2011<br>Bureau Veritas 'e uygunIEC 61439-5 2010<br>DEKRA 'e uygunIEC 62208 2011                                                                                                                                                |
| Enclosure type               | Çok amaçlı                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Category                     | Uygun muhafaza                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Version                      | PHDZT                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Enclosure height with canopy | 1593 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Canopy height                | 38 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Enclosure width              | 750 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Enclosure depth              | 620 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| muhafaza montajı             | Zemin                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| cihaz düzenleme              | 1 gövde polyester double reinforced with fibreglass<br>1 door retainer aşınma önleyici kaplamalı çelik<br>1 doküman cebi plastik A4 format<br>1 kablo rakoru plakası alüminyum<br>1 siperlik fibreglas ile sağlamlaştırılmış polyester<br>1 doors polyester double reinforced with fibreglass |

### Tamamlayıcı

|                              |                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| gövde tipi                   | Mühürlü montajlı gövde                                                                    |
| kapı tipi                    | Anti-posting                                                                              |
| kapıların sayısı             | 1 kapı(lar)                                                                               |
| kapı açma                    | Sağ veya sol (120 °)                                                                      |
| kilit tipi                   | 2 points lock, handle with 1242E key lock and padlock                                     |
| çalışma için erişilebilirlik | Alt<br>Ön                                                                                 |
| Maximum lifting load         | 500 kg                                                                                    |
| sökülebilir parçalar         | Kapı menteşelerle<br>Canopy sabitleme ögesiyle<br>Kablo rakoru plakası sabitleme ögesiyle |
| malzeme                      | Polyester double reinforced with fibreglass                                               |
| Renk                         | Gri (RAL 7035)                                                                            |

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanımlar için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Standartlar             | IEC 61969-3<br>UL 508 A<br>IEC 62208<br>IEC 61439-5 |
| elektrik yalıtım sınıfı | Sınıf II 'e uygunIEC 61439-1 2011                   |

## Ortam

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP koruma derecesi                | IP55 'e uygunIEC 60529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IK koruma derecesi                | IK10 'e uygunIEC 62262 (düz kapı)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mekanik dayanıklılık              | Darbeye karşı dayanıklı conforming to EN/IEC 61439-5 version2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| yangına dayanıklılık              | 960 °C 'e uygunIEC 62208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -45...80 °C 'e uygunIEC 61969-3 sınıf 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Depolama Ortam Koşulları          | -25...40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Corrosion withstand               | 90...100 % conforming to ISO 12944 C4H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Environmental withstand           | Solar radiation: sınıf 1 up to 1120 W/m² 'e uygunIEC 61969-3:2011<br>Surrounding air withstand: sınıf 1 up to 180 km/h 'e uygunIEC 61969-3:2011<br>Ultraviyole bozum testi: sınıf 1 'e uygunISO 4892-2:2013<br>Formation of ice and frost: sınıf 1 'e uygunIEC 61969-3:2011<br>Fauna and flora withstand: sınıf 1 'e uygunIEC 61969-3:2011<br>: sınıf 1 'e uygunIEC 61969-3:2011 |
| Thermal management options        | Fan: 1500 W 60 dB<br>With external cooling 4000 W<br>Doğal: 1008 W -de -25 °C<br>Doğal: 441 W -de 20 °C<br>Doğal: 189 W -de 40 °C<br>According to cooling architecture 1500 W                                                                                                                                                                                                    |

## Paketleme üniteleri

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1 | PCE        |
| Paketteki birim sayısı | 1          |
| Package 1 Height       | 161,000 cm |
| Package 1 Width        | 78,000 cm  |
| Package 1 Length       | 64,000 cm  |
| Paket ağırlığı (Lbs)   | 60,500 kg  |

## Sözleşme garantisi

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (ay olarak) | 18 |
|---------------------|----|

## Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamızı aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



### Çevresel ayak izi

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi                 | 471 kg CO2 eq.                        |
| Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]            | 220 kg CO2 eq.                        |
| Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]              | 120 kg CO2 eq.                        |
| Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]              | 20 kg CO2 eq.                         |
| Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                          |
| Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]         | 110 kg CO2 eq.                        |
| Çevre Beyanı                                         | <a href="#">Çevresel Ürün Profili</a> |

## Use Better



### Malzemeler ve Ambalajlama

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Geri dönüşüm kartonlu paket | Hayır                                                  |
| Plastik olmayan ambalaj     | Hayır                                                  |
| CIP Numarası                | 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959                   |
| AB RoHS Direktifi           | <a href="#">Muafiyetle Uyumlu</a>                      |
| REACH Yönetmeliği           | <a href="#">Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte</a> |

## Use Longer



### Kullanım ömrü uzatma

|        |       |
|--------|-------|
| Onarım | Hayır |
|--------|-------|

## Use Again



### Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

|                                                |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak | 6                                             |
| Döngüsellik Profili                            | Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur |
| Geri alma                                      | Yok                                           |