

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Yer standı polyester kutu, Thalassa PLA, düz kapı, tamamen mühürlü, 1250x1000x320mm, IP65, IK10

NSYPLA12103G

## Ana

|                         |                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Seri                    | PanelSeT                                                            |
| Ürün Adı                | PanelSeT PLA                                                        |
| Enclosure type          | Çok amaçlı                                                          |
| Ürün Ya da Bileşen Tipi | Uygun muhafaza                                                      |
| Version                 | PLA                                                                 |
| Nominal height          | 1250 mm                                                             |
| Nominal width           | 1000 mm                                                             |
| Nominal depth           | 320 mm                                                              |
| muhafaza montajı        | Zemin                                                               |
| cihaz düzenleme         | 1 üst parça<br>1 alt parça<br>2 yan parça<br>2 kapı<br>2 arka panel |

## Tamamlayıcı

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| gövde tipi                   | Yan parçaları olan mühürlü üst ve alt parça        |
| kapı tipi                    | Düz ön                                             |
| kapıların sayısı             | 2 kapı(lar)                                        |
| kapı açma                    | Sağ ve sol (120 °)                                 |
| kilit tipi                   | 4 nokta kilit, 5 mm çift çubuklu                   |
| çalışma için erişilebilirlik | Arka<br>Ön                                         |
| sökülebilir parçalar         | Kapı menteşelerle<br>Arka panel sabitleme ögesiyle |
| malzeme                      | Fiberglas ile sağlamlaştırılmış polyester          |
| Renk                         | Gri (RAL 7035)                                     |
| Standartlar                  | UL 508 A<br>IEC 62208                              |
| NEMA koruma derecesi         | NEMA 12<br>NEMA 2<br>NEMA 13<br>NEMA 1             |
| Ürün Sertifikaları           | Veritas<br>DNV Marine<br>UL/cUL listelenmiştir     |
| elektrik yalıtım sınıfı      | Sınıf II                                           |

## Ortam

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| IP koruma derecesi       | IP65 'e uygunIEC 60529 (tamamıyla kapanabilir) |
| IK koruma derecesi       | IK10 'e uygunIEC 62262 (düz kapı)              |
| yangına dayanıklılık     | 960 °C 'e uygunIEC 62208                       |
| Depolama Ortam Koşulları | -35...90 °C                                    |

## Paketleme üniteleri

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE        |
| Paketteki birim sayısı       | 1          |
| Package 1 Height             | 35,000 cm  |
| Package 1 Width              | 102,500 cm |
| Package 1 Length             | 126,000 cm |
| Paket ağırlığı (Lbs)         | 48,000 kg  |
| Unit Type of Package 2       | PAL        |
| Number of Units in Package 2 | 3          |
| Package 2 Height             | 138,000 cm |
| Package 2 Width              | 103,000 cm |
| Package 2 Length             | 120,000 cm |
| Package 2 Weight             | 153,000 kg |

## Sözleşme garantisi

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (ay olarak) | 18 |
|---------------------|----|

## Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



### Çevresel ayak izi

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi                 | 373 kg CO2 eq.                        |
| Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]            | 174 kg CO2 eq.                        |
| Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]              | 95 kg CO2 eq.                         |
| Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]              | 16 kg CO2 eq.                         |
| Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                          |
| Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]         | 88 kg CO2 eq.                         |
| Çevre Beyanı                                         | <a href="#">Çevresel Ürün Profili</a> |

## Use Better



### Malzemeler ve Ambalajlama

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Geri dönüşüm kartonlu paket | Hayır                                                  |
| Plastik olmayan ambalaj     | Hayır                                                  |
| CIP Numarası                | 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959                   |
| AB RoHS Direktifi           | <a href="#">Muafiyetle Uyumlu</a>                      |
| REACH Yönetmeliği           | <a href="#">Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte</a> |
| PVC içermeyen               | Evet                                                   |
| Silikonsuz                  | Evet                                                   |

## Use Longer



### Kullanım ömrü uzatma

|        |       |
|--------|-------|
| Onarım | Hayır |
|--------|-------|

## Use Again



### Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

|                                                |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak | 6                                             |
| Döngüsellik Profili                            | Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur |
| Geri alma                                      | Yok                                           |

Image of product in real life situation

